


DD Small 9000 - 9000D

Motoréducteur électromécanique 24V pour portes sectionnelles et équilibrées jusqu'à 15 m²

- Conception compacte et mécanique robuste pour des performances optimales avec tous les types de portes équilibrées
- Apprentissage automatique des temps d'ouverture et de fermeture
- Cames réglables pour la mise en place de fins de course ou le déclenchement d'un démarrage progressif
- Programmation à l'aide de 3 boutons de programmation et d'un écran
- Adaptateur enfichable pour récepteur radio modulaire
- 1 entrée pour cellule photoélectrique avec fonction d'autotest
- 1 entrée pour bords sensibles mécaniques ou résistifs
- Sortie pour feu clignotant 24V ou feu d'avertissement
- Sortie pour lumière de courtoisie
- Compteur de cycles avec maintenance personnalisable
- Conforme à la nouvelle réglementation sur l'écoconception en mode veille EU2023/826
- - Module Wi-Fi pour le contrôle du moteur via une application



Caractéristiques techniques



Données du produit

	230V	230V met sturing
Modèle	Able-DD-S9000	Able-DD-S9000D
Code	24Y0002	24Y0001
Poids (kg)	9	9
Surface maximale de la porte (m ²)	14	9
Degré de protection (IP)	20	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +50	-20 ~ +50

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230-50	230-50
Absorption de la charge totale (A)	2,5	2,5
Puissance électrique maximale (W)	575	575
Charge maximale des accessoires (W)	-	3
Consommation en veille (W)	<0,5	<0,5

Données mécaniques

Vitesse du port (rpm)	1,6	1,6
Condensateur (µF)	8	8
Cycle de travail (cycles/heure)	36	36