

Automatisme pour portes de garages collectifs



BPG082 pour jusqu'à 50 places de stationnements
BPG152 pour jusqu'à 150 places de stationnements



Les avantages:

- Connexions pour feu rouge et vert
- Fermeture automatique avec durée d'ouverture programmable
- Préavertissement avant l'ouverture de 0s ou 4s
- Durée de libération avant la fermeture programmable séparément
- Connexions pour cellules, 2 fonctions différentes – test pour max. 6 cellules actionnables
- Connexions pour tranche de sécurité pour ouverture et fermeture séparément, 8,2kOhm, testable
- Entrée pour stop, redondant, p. ex. pour portillon d'accès
- Lumière 3 minutes externe jusqu'à 500W/230V connectable
- Socle pour placer le récepteur EKX10F
- Ouverture partielle actionnable par télécommande

Technische Daten	BPG082	BPG152
Zugkraft	800 N	1500 N
Tiefgaragenstellplätze max.	50	150
Für Sektion- und Schwingtore	private und gewerbliche Betätigungs- und Nutzungsarten (DIN EN 12445 und DIN EN 12453)	
Für Seitensektionaltore *		
Platzbedarf über dem Tor	38 mm, über 3000 mm Torhöhe 78 mm	
Torbreite max.	4500 mm	6000 mm
Torhöhe Standard **	2600 mm	2600 mm
Torhöhe max. (optional) **	3400 mm	3400 mm
Versorgungsspannung	230V 50 Hz (Feinsicherung 2 A im Gerät)	
Interne Spannung	24 V = (Feinsicherung 10 A im Gerät)	
Motorsteuerung	MO 56	MO 56
Stoppkontakt	ja, redundant	
Lichtschrankenschluss	ja, 2 verschiedene Funktionen wählbar, Lichtschranken-Test aktivierbar	
Kontaktprofilanschluss	ja, Auswertung für AUF/ZU getrennt, redundant	
Automatischer Zulauf	zuschaltbar, 0 bis 300 s	
Vorwarnung vor dem Schließen	zuschaltbar, 0 bis 300 s	
Vorwarnung vor dem Öffnen	zuschaltbar, 0 oder 4 s	
Ampel / Warnlicht	ja, Rot-/Grünampel anschließbar	
Lichtsteuerung	3-Minuten-Licht bis max. 500 W / 230V anschließbar	
Teilöffnung (Lüftung)	ja, Teilöffnung über Funk ansteuerbar	
Gesamtantriebslänge	3290-4070 mm	3290-4070 mm
Nettogewicht, (Standard) ca.	16 kg	20 kg

* Spezial-Beschlag erforderlich.

** Die Angaben beziehen sich auf Schwingtore. Bei Sektionaltoren mit oberen, doppelten Laufschiene sind 275 mm vom angegebenen Wert abzuziehen. Bei allen übrigen Sektionaltoren sind 375 mm abzuziehen.

Automatisme pour portes de garages collectifs

BPG083 pour jusqu'à 50 places de stationnements

BPG153 pour jusqu'à 150 places de stationnements



- Interruption en fin de cheminement par des fins de courses externes par une contrôle de la durée de cheminement du moteur
- Impulsion de régulation de lumière à l'ouverture de la porte pour activer un automate de lumière externe
- Module hebdomadaire à deux canaux pour une ouverture en fonction du temps laissant passage à la direction préférentielle (option)
- Récepteur à deux canaux avec demande de direction à l'entrée et à la sortie (option)

Les avantages:

- Logique de commande pour feu rouge/vert pour trafic alternatif
- Contrôle de circuit de commutation des feux de circulation avec signalisation en cas de panne
- Fermeture automatique avec durée de maintenance en ouverture programmable
- Entrées de commutation pour l'ouverture avec demande de direction à l'entrée et à la sortie
- Commande à trois touches, ouverture - stop - fermeture par touches de commandes externes
- Connexions pour cellules pour surveiller la porte de garage à l'ouverture et à la fermeture
- Connexions pour tranches de sécurités pour ouverture et fermeture séparément, 8,2kOhm (option)
- Entrée pour stop
- Changement du mode de service en manuelle/automatique avec service d'urgence en cas de d'incidents techniques
- Diodes de signalisation pour toutes les entrées et sorties de commutation



Technische Daten	BPG083	BPG153
Zugkraft	800 N	1500 N
Tiefgaragenstellplätze max.	50	150
Für Sektion- und Schwingtore	private und gewerbliche Betätigungs- und Nutzungsarten (DIN EN 12445 und DIN EN 12453)	
Für Seitensektionaltore *		
Platzbedarf über dem Tor	38 mm, über 3000 mm Torhöhe 78 mm	
Torbreite max.	4500 mm	6000 mm
Torhöhe Standard **	2600 mm	2600 mm
Torhöhe max. (optional) **	3400 mm	3400 mm
Versorgungsspannung	230V 50 Hz (Feinsicherung 2 A im Gerät)	
Interne Spannung	24 V = (Feinsicherung 10 A im Gerät)	
Motorsteuerung	MO 700	MO 700
Stopkontakt	ja	
Lichtschrankenschluss	ja, Auswertung für AUF/ZU getrennt	
Kontaktprofilanschluss	ja, Auswertung für AUF/ZU getrennt	
Automatischer Zulauf	zuschaltbar, 0 bis 300 s (WE=60s)	
Räumzeit (beim Schließen)	zuschaltbar, 0 bis 40 s (WE=20s)	
Warnlicht (vor jeder Bewegung)	zuschaltbar, 0 oder 3 s	
Ampel / Warnlicht	ja, Rot- und Grünampel Innen und Außen anschließbar	
Lichtsteuerung	230V Steuerimpuls für ca. 1 Sekunde für Lichtautomat	
Teilöffnung (Lüftung)	ja, Teilöffnung über Taster BA ansteuerbar	
Gesamtantriebslänge	3290-4070 mm	3290-4070 mm
Nettogewicht, (Standard) ca.	20 kg	24 kg

* Spezial-Beschlag erforderlich.

** Die Angaben beziehen sich auf Schwingtore. Bei Sektionaltoren mit oberen, doppelten Laufschienen sind 275 mm vom angegebenen Wert abzuziehen. Bei allen übrigen Sektionaltoren sind 375 mm abzuziehen.