

Flexirun

FLEX3030



Standard

La porte à enroulement rapide FlexiRun® est un nouveau concept de porte dont la vitesse est contrôlée et réglée automatiquement. La principale caractéristique de la porte est que, même après avoir été heurtée et poussée hors des guides latéraux, elle revient dans les guides verticaux. C'est une solution parfaite pour l'industrie alimentaire, les chambres froides et le stockage, les industries pharmaceutiques et chimiques, etc.

Options

SOLUTION ANTIROUILLE COMPLÈTE : le cadre de la porte, le couvercle du moteur et le boîtier de commutation peuvent être fournis en acier inoxydable AISI 304 ou 316.

SECTEURS COMPLÈTEMENT TRANSPARENTS : Pénétration maximale de la lumière à travers une porte fermée grâce à un PVC transparent durable et

de haute qualité.

SERIGRAPHIE INFORMATIVE, IMPRESSION NUMÉRIQUE & LOGO : Un logo d'entreprise ou un texte peut être imprimé à des fins de publicité, d'information ou d'avertissement.

Caractéristiques

Système de rideau entièrement autoréparable

Liste complète d'accessoires standard inclus : Capteur de rideau anti-brouillage, cellules photoélectriques de sécurité, bouton poussoir d'arrêt d'urgence, poignée pour l'ouverture manuelle d'urgence.

Convertisseur de phase pour la précision et la vitesse, commande et câblage précâblés, vitesse d'ouverture jusqu'à 2,5 m/s.



ENVIRONNEMENT

Température	De -15°C à +50°C
Humidité	Jusqu'à 60 % (sans condensation)

RIDEAU

Type	Système de rideau renforcé par de l'acier
Matériau	Tissu industriel en nylon tressé en PVC
Isolation	Isolation acoustique et thermique de haut niveau
Couleurs	Plus de 15 couleurs disponibles en standard

GÉNÉRALITÉS

Cadre	Acier galvanisé, autoportant jusqu'à 7000 mm
Couvercle	Capot moteur fourni en standard
Alimentation	400 / 500 VAC, triphasé
Armoire de commande	Armoire de commande en métal peint par poudrage avec degré de protection IP55
Sécurité	Photocellules infrarouges et bord inférieur sans fil
Résistance au vent	Résistance au vent jusqu'à la classe 4
Maintenance	Faibles coûts de maintenance avec un minimum d'entretien périodique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Application	Intérieur/extérieur	
Dimensions maximales	10000 x 6000	largeur et hauteur d'ouverture libre
Wind weerstand	Jusqu'à 9000 x 8000 Jusqu'à 7000 x 6000 Jusqu'à 3000 x 3000	Classe 1 / EN124 24 Classe 3 Classe 4
Vitesse	ouverture/fermeture	jusqu'à 1,2 [m/s]
Cadre	en acier galvanisé acier inoxydable AISI 304 revêtement en poudre	En standard En option En option
Rouleau	acier galvanisé acier galvanisé AISI 304	En standard En option
Boîtier de commande	métal peint par poudrage acier inoxydable, norme AISI 304	En standard En option
Position du moteur	frontal LH / RH latérale LH / RH	En standard En standard
Tablier de porte	en chlorure de polyvinyle (PVC) PVC, isolé	standard / 900 g/m2 / épaisseur 0,9 [mm] en option / 1300 g/m2 / épaisseur 3 [mm]
Fenêtres	deux rangées, L 850 x H 300 [mm]	En standard En option
Fenêtres type	transparent / gaze gaze, avec couvercles transparents	standard / souvent utilisées pour la ventilation optionnel / utile pendant les périodes froides de l'année
système de contrôle,	Carte logique ,basée sur l'inverseur	En standard
Système de positionnement	nterrupteurs de fin de course mécaniques	En standard
Unité d'entraînement	moteur triphasé avec frein actif, IP54	En standard
Dispositifs de sécurité	cellules photoélectriques protection contre l'encastrement sans fil grille lumineuse multipoint Radar à micro-ondes	En standard En standard En option En option
d'ouverture d'urgence	Tige manuelle contrepoids	En standard en option, avec ouverture automatique ou ouverture sur demande ***
Durée de vie	300 000 cycles	EN 12604

* Exigences supplémentaires

** D'autres dimensions de porte peuvent être disponibles sur demande



STANDARD

RAL 9010	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9004	RAL 9006

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-Iaan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be