

Ouvre-porte de garage

Vektor Pro

KIT800 - 810 - 120

Conception intelligente, numérique, humanisée et respectueuse de l'environnement. Performances fiables, fonctionnement silencieux. Multifonctionnel, expérience plus confortable. Rail renforcé en acier/aluminium. Technologie de pointe, apparence élégante et esthétique.

Lampe de courtoisie à DEL

Interrupteurs de fin de course électroniques

Déverrouillage manuel en cas de panne de courant

Entraînement par courroie, faible bruit Châssis métallique

Démarrage et arrêt en douceur

Connecteur de batterie de secours (24 V)

Inversion automatique de sécurité

Connecteur pour interrupteur mural

Bouton O/S/C externe

Fusible externe (en option)

Voyant d'avertissement (en option)

Protection de la porte de passage (en option)



Modèle	Vektor Pro 800	Vektor Pro 1200
Alimentation	240 Vca	240 Vca
Puissance	235W	260W
Force	600N	1200N
Lampe	LED	LED
Temps de lumière	3 minutes	3 minutes
Type de codage	Rolling code	Rolling code
Fréquence	433.92 MHz	433.92 Mhz
Température de fonctionnement	-20 ~ 40°C	-20 ~ 40°C
Humidité relative	<90%	<90%
Surface maximale du port	12m ²	16m ²
Nombre de transducteurs	20	20



nestor[®]
company
Secure Your Access
- distribution -