

Garagedeuropener

Vektor Pro KIT800 - 810 - 1200

Intelligent, digitaal, mensgericht en milieuvriendelijk ontwerp. Betrouwbare prestaties, stille werking. Multifunctioneel, comfortabelere ervaring. Versterkte stalen/ aluminium rail. Geavanceerde technologie, modieus en mooi uiterlijk.



LED-courtesy lampje

Elektronische eindschakelaars

Handmatige ontgrendeling bij stroomuitval

Riemaandrijving, geluidsarm Metalen frame

Soepele start en stop

Aansluiting voor noodstroom (24 V)

Automatische veiligheidsomkering

Aansluiting voor wandschakelaar

Externe O/S/C-knop

Externe zekering (optioneel)

Waarschuwingsslampje (optioneel)

Beveiliging van de doorgangspoort (optioneel)

Model	Vektor Pro 800	Vektor Pro 1200
Voeding	240 Vac	240 Vac
Vermogen	235W	260W
Kracht	600N	1200
Lamp	LED	LED
Lichttijd	3 minuten	3 minuten
Type codering	Rolling code	Rolling code
Frequentie	433.92 MHz	433.92 Mhz
Werkings temperatuur	-20 ~ 40°C	-20 ~ 40°C
Relatieve vochtigheid	<90%	<90%
Max poortoppervlak	12m ²	16m ²
Aantal zenders	20	20



nestor[®]
company
Secure Your Access
- distribution -