

VEKTOR SPT600 - Motorisation industrielle 400V - 0,37 kW - 110 Nm avec commande externe pour portes sectionnelles à équilibrage par ressorts.

La motorisation SPT600 est parfaitement étudiée pour les portes sectionnelles à équilibrage par ressort.



Avec un moteur spécial, fournissant beaucoup de force dans un espace réduit, la motorisation est très compacte et le boîtier est très étroit.

MECANISMES

- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Boîtier monobloc
- Graissage à vie
- Pas de désaération dans le mécanisme
- Languettes de fixation intégrées au boîtier du mécanisme
- Roue hélicoïdale en bronze de haute qualité
- Arbre hélicoïdal enroulé
- Logement double de l'arbre hélicoïdal
- Motorisation disponible au choix avec un arbre creux de 25,4 ou de 31,75 mm
- Force élevée de freinage et blocage automatique
- Adaptateur enfichable pour les différents arbres à ressort

AVANTAGES

- pour une solidité et une stabilité élevée
- étanchéité maximale
- pas de maintenance
- montages universels
- grande longévité et solidité
- montage possible au-dessus de la tête
- solidité élevée et fonctionnement silencieux
- pour un contrôle sûr des forces
- adapté aussi aux grandes portes
- pour un maximum de sécurité
- pour un équipement ultérieur sûr



MOTEUR

- Conception et production individuelles
- Boîtier en profilé d'aluminium
- Moteur compact
- Protection thermique dans le bobinage du moteur
- Fixations à vis sur le mécanisme
- Solutions standards
- Tensions spéciales

AVANTAGES

- utilisation optimisée et réserves maximales de puissance
- pour une meilleure dissipation de la chaleur et une durée élevée de marche
- largeur de seulement 100 mm
- pour une protection sûre du moteur
- pour un échange facile du moteur
- en courant triphasé de 400 V et 230 V et en courant alternatif de 230 V
- pour demandes particulières

ATTENTION !

Choix à définir !



- **OPTION 1** : Capteur électronique des fins de course
- **OPTION 2** : 6 interrupteurs de fin de course mécanique sont disponibles
- Raccords à fiches
- Conversion possible de 400 V 3 ~ vers 230 V 3 ~

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

AVANTAGES

- la solution confortable
- pour une technique simple de commande
- pour un montage rapide
- pour une durée réduite d'entreposage

SERVICE D'URGENCE

- Déverrouillage pour les portes avec sécurité rupture de ressort à part

AVANTAGES

- le puissant accouplement de déverrouillage déclenche de manière sûre

Caractéristiques techniques	SPT600	
Moment du couple de réduction	110	Nm
Vitesse de réduction	19	min -1
Puissance du moteur	0,37	kW
Tension d'alimentation	400 / 3~	V
Fréquence du secteur	50	Hz
Tension d'entrée	24	V
Courant nominal du moteur	1,85	A
Durée de mise en circuit du moteur	60	%
Câble d'alimentation incombant au client	5 x 1,5	mm ²
Protection par fusibles incombant au client	10,0	A
Protection	65	IP
Plage de température	-20 / +60	°C
Niveau de pression acoustique permanent	< 70	dB (A)
Poids de la pièce	13	kg
Nombre de tours maximum, réduction	13	
Arbre creux	25,4	mm