

CUD102 - 112

Elektromechanische onomkeerbare knikarmmotor

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé .



- Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm.
Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm
- Stevige behuizing volledig in metaal
Boîtier robuste entièrement en métal

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be



CUD 102 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 112 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

RMP	RMP	1400
Motorkoppel	Couple moteur	250Nm
Max. vleugellengte	Longueur max. Du vantail	2,5m
Max. Gewicht vleugel	Poids max. Du vantail	300kg
Vermogen	Puissance	200W
Voeding	Alimentation	220/230Vac
Werkingstemperatuur	Température de fonctionnement	-20°C / +70°C
Gewicht motor	Poids moteur	12kg
Afmetingen	Dimensions	338x119x172
Condensator	Condensateur	10µF
Openingshoek	Angle d'ouverture	90°
Ingebouwde eindelopen	Fin de course intégrés	2