

## Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 200 tot 350 mm

## Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 200 à 350 mm



- Stevige, volledig metalen behuizing.
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.
- *Boîtier solide en métal.*
- *Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.*

**RPM**  
 Motorkoppel  
 Max. vleugellengte  
 Max. gewicht vleugel  
 Vermogen  
 Voeding  
 Werkingstemperatuur  
 Gewicht motor  
 Afmetingen  
 Condensator  
 Openingshoek  
 Ingebouwde eindelopen

**RPM**  
 Couple moteur  
 Longueur max. du vantail  
 Poids max. du vantail  
 Puissance  
 Alimentation  
 Températ. de fonctionnement  
 Poids moteur  
 Dimensions  
 Condensateur  
 Angle d'ouverture  
 Fins de course intégrés

1400  
 250 Nm  
 2.5 m  
 300 kg  
 200 W  
 220 / 230 V  
 - 20 °C / + 70 °C  
 12 kg  
 367 x 153 x 185 mm  
 10 µF  
 90°

**CUD 105 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité**

**CUD 115 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat**