




Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm



- De motor kan door zijn compacte vormgeving bijna onzichtbaar tegen een stalen hekpaal bevestigd worden.
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.
- Grâce à sa forme compacte l'opérateur est apte à être fixé directement sur un pilier métallique de portail, ce qui le rend presque invisible.
- Opérateur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.

RPM	RPM	1300
Motorkoppel	Couple moteur	230 Nm
Max. vleugellengte	Longueur max. du vantail	2.5 m
Max. gewicht vleugel	Poids max. du vantail	250 kg
Vermogen	Puissance	50 W
Voeding	Alimentation	24 V
Werkings temperatuur	Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	Poids moteur	12 kg
Afmetingen	Dimensions	337 x 119 x 171 mm
Openingshoek	Angle d'ouverture	90°
Ingebouwde eindelopen	Fins de course intégrés	

CUD 122 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 132 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R001-10-200349