

COMPACT 200

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE ENCASTRE DANS LE SOL AVEC CAISSON AUTO-PORTANT POUR PORTAILS À BATTANTS.

HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE
DRAAIHEKMOTOR.



Silence et fiabilité d'un opérateur hydraulique


- Opérateur hydraulique pour usage résidentiel. Longueur maxi vantail 2 m et poids maxi 200 Kg.
- Version COMPACT avec unité hydraulique et vérin.
- QUALITÉ TOTALE SEA: Tous les composants principaux sont produits et testés chez SEA.
- Le fonctionnement de l'opérateur par huile et la lubrification interne de tous les composants mécaniques garantissent une longue durée de vie.
- Extrêmement silencieux.
- Universel gauche- droite.
- Déverrouillage avec clef personnalisée en cas de coupure de courant.
- Disponible en version avec ralentissement hydraulique réglable pour une approche en douceur du vantail.
- 110° degrés d'ouverture.
- Caisson en tôle galvanisée avec butées mécaniques réglables.
- Disponible en caisson inox.

De geruisloosheid van de hydraulische operator

- Hydraulische ondergrondse draaihekmotor voor residentieel gebruik. Max vleugelengte 2m. en max. gewicht 200kg
- Compacte uitvoering met hydraulische eenheid en zuigerblok
- SEA TOTAL QUALITY: al de voornaamste componenten zijn vervaardigd en getest in de fabriek.
- Alle onderdelen zitten in een oliebad voor een lange levensduur.
- Bijzonder geruisloos.
- Universeel links / rechts.
- Ontgrendeling met speciale sleutel in geval van stroomonderbreking.
- Versie beschikbaar met hydraulische vertraging voor een zachte sluiting.
- Openingshoek 110°.
- Kist in galvaniseerde staalplaat met instelbare mechanische eindelopen.
- In optie: INOX kist.



Kit butées mécanique / Kit
mechanische eindelopen



Déverrouillage manuel / Manuele
ontgrendeling met sleutel



Vis réglage ralentissement
hydraulique / Instelschroef
voor hydraulische vertraging

Nestor Company N.V.
E3 - Laan 93
B 9800 Deinze - België
Tel: + 32 (0)9-380.40.20
Fax: + 32 (0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

http://www.nestorcompany.be

COMPACT

Spécifications / Technische gegevens

Compact 200

Alimentation / Voedingsspanning

230Vac +5% 50/60Hz

Puissance / Vermogen

180 W

Course tige / Koers

-

Cycle/heure / Cycli / uur

45

Température de fonctionnement / Bedrijfstemperatuur

-20°C + 55°C

Poids opérateur / Gewicht

11,6 Kg

Longueur vantail maxi / Maximum poortlengte

2,0 mt

Angle d'ouverture / Openingshoek

110°

Vitesse angulaire / Hoeksnelheid

7°/sec

Degré de protection / Beschermingsgraad

IP67

Condensateur démarrage / Startkondensator

12,5 •F

Force de poussée maxi / Max. duwkracht

56 daN

ARMOIRES ÉLECTRONIQUES / STUURKASTEN Spécifications / Technische gegevens

Gate 1 (pour 1 vantail / voor 1 vleugel)

- Gestion d'un moteur 230V avec ou sans fin de course
- Logique automatique (4 modalités), semi-automatique, pas-pas
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage couple moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encoder (aussi Safety Gate pour battants)
- Leds diagnostiques sur toutes les entrées/sorties
- Connecteurs extractibles
- Récepteur intégré compatible avec émetteurs radio serie SMART, HEAD ROLL et HEAD ECOPY (800 utilisateurs)


- Sturing van één 230 Vac motor met of zonder eindeloop
- Besturingslogica: automatisch (4 modi), semi-automatisch, stap-voor-stap
- Vertraging in opening en sluiting
- Motorkoppel regelbaar
- Zelflerende functie voor werktijden
- Zelftest voor fotocellen
- Autodiagnose
- Sturing met encoder (ook Safety Gate voor draaihek)
- Controle led's op alle in- en uitgangen
- Uittrekbare connectoren
- Geïntegreerde ontvanger, compatibel met radiozenders serie SMART, HEAD ROLL en HEAD ECOPY (800 gebruikers)

Gate 2 (pour 2 vantaux / Voor 2 vleugels)

- Gestion de deux moteurs 230V avec ou sans fin de course
- Logique automatique (4 modalités), semi-automatique, pas-pas logique homme mort
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage couple moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest photocellules
- Autodiagnostic
- Gestion encoder (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- Leds diagnostiques sur toutes les entrées/sorties
- Connecteurs extractibles
- Récepteur intégré compatible avec émetteurs radio Serie SMART, HEAD ROLL et HEAD ECOPY (800 utilisateurs)
- Optioneel scherm:
- Ecom LCD alphanumérique 2 lignes pour 16 caractères
- Possibilité d'affichage et de modification de temps
- Fonctions diagnostiques
- Mémorisation des pannes et des 10 derniers événements
- Personnalisation des logiques de fonctionnement

- Sturing van twee 230 Vac motoren met of zonder eindeloop
- Besturingslogica: automatisch (4 modi), semi-automatisch, stap-voor-stap; of dodemansbediening
- Vertraging in opening en sluiting
- Motorkoppel regelbaar
- Zelflerende functie voor werktijden
- Zelftest voor fotocellen
- Autodiagnose
- Sturing met encoder (ook Safety Gate voor draaihek)
- Sturing elektro-slot
- Controle led's op alle in- en uitgangen
- Uittrekbare connectoren
- Geïntegreerde ontvanger, compatibel met radiozenders serie SMART, HEAD ROLL en HEAD ECOPY (800 gebruikers)
- Optioneel scherm:
- Alfanumeriek LCD display met 16 digits
- Weergave en wijziging van tijdsinstellingen mogelijk
- Diagnostische functies
- Geheugen voor slecht functioneren en voor de laatste 10 werken.
- Personaliseerbare besturingslogica


Dimensions / Afmetingen (mm) Compact 200




ACCESSOIRES / TOEBEHOREN:

Boucles magnétiques/ photocellules/ tableaux de commandes/ lecteurs badges/ émetteurs et récepteurs / systèmes d'accès téléphone/ systèmes intercom.


Lusdetectoren/ fotocellen/ codeklavieren/ kaartlezers / zenders en ontvangers/ telefooningang systemen / intercom systemen



Thermo(chauffage moteur / motorverwarming)



Filtre de sécurité / Veiligheidsfilter



SAFETY GATE

Système d'inversion breveté SEA pour portails à battants.

Gepatenteerd SEA systeem voor omkeerbeveiliging draaihekkken.