

ZORUS

Onomkeerbare elektromechanische
draaiarm 24V



Ingebouwde digitale
besturingseenheid

Gelakte aluminum behuizing

Sterke anti-schaar werkende
knikarm in gegoten aluminium

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Productspecificaties

- Gemakkelijke montage op paaltjes met middelbare / grote afmetingen
- Obstakeldtectie
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up accu 161237
- Werking op zonne-energie met behulp van het ECo-LOGIC systeem
- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftest-functie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder intermittentie
- Uitgang bijverlichting
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in stand-by te beperken
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules

Beschrijving	24V Slave motor vleugels tot 2.8m	230V Master motor met bestrukingseen- heid vleugels tot 2.8m	24V Slave motor vleugels tot 4.2m	230V Master motor met bestrukingseen- heid vleugels tot 4.2m
Model	ZORUS2-S	ZORUS2-M	ZORUS4-S	ZORUS4-M
Maximum vleugellengte (m)	2.8	2.8	4.2	4.2
Maximum vleugelgewicht (kg)	300	300	500	500
Voeding(Vac-hz)	24 Vdc	230-50	24 Vdc	230-50
Maximaal elektrisch vermogen (2 motoren)(W)	-	280	-	350
Snelheid (RPM)	1.5	1.5	1.5	1.5
Draaimoment (Nm)	650	650	760	760
Werktemperatuur (°C)	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55
Bedrijfscyclus (cyclus/uur)	80	80	80	80
Motorgewicht (kg)	7.5	7.5	7.5	7.5
Beschermingsgraad (IP)	44	44	44	44
Max. belasting voor toebehoren gevoed met 24V (W)	7	7	7	7

