

ELEKTROMECHANISCHE KNIKARMAANDRIJVING
VOOR DRAAIPOORTEN

CICLÓN

230Vac Encoder

Voor draaiporten met deurbladen tot 3,5 meter

- * Veilig! Obstakeldetectie
- * Veelzijdige aandrijving voor gebruik met kleine deurposten of grote baksteenkolommen
- * Eenvoudig te installeren
- * Ruimtebesparend.

ACTIONNEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
DU BRAS POUR PORTES BATTANTES

CICLÓN

Encodeur 230Vac

Pour portes battantes avec longueur
maximale de vantail de 3,5 m

- * Sécurité: Système anti-écrasement
- * Opérateur multi-usage pour portes avec montants minces ou grandes colonnes en briques.
- * Installation facile
- * Peut être installé dans des espaces très réduits.

CUV306-309





Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

TECHNISCHE GEGEVENS

	CUV 309	CUV 306
Voeding motor	230Vac/50Hz	
Opgenomen vermogen	230 W	
Opgenomen stroom	1,3 A	
Condensator	8µF	
Koppel	450Nm	
Max. intensiteit gebruik	20 cycles / hour	
Beschermingsklasse	IP54	
Draaitijd openen (90°)	12 sec.	
Max. hoek geopend	130°	
Gewicht besturing	13 kg	
Bedrijfstemperatuur	-20° + 70°	
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten	
Type	Omkeerbaar	Onomkeerbaar

INFORMATION TECHNIQUE

	CUV 309	CUV 306
Verrouillage	En ouverture et fermeture	
Alimentation	230v/50Hz	
Puissance	230 W	
Intensité	1,3 A	
Condensateur	8µF	
Paire disponible	450Nm	
Manoeuvres / heure	20	
Degré de protection	IP54	
Temps ouverture (90°)	12 sec.	
Température de service	-20° + 70°	
Poids	13 kg	
Ouverture maxi	130°	
Type	Réversible	Irréversible

De arm dient afzonderlijk besteld te worden.
Keuze : glijarm of knikarm.

Le bras doit être commandé séparément.
Choix : bras coulissant ou bras articulé.