


Kit Zariss 24V KIT045




légende	nombre	type	description	
1	1	CUV040	Operateur ZARISS 24V MASTER	
1	1	CUV041	Operateur ZARISS 24V SLAVE	
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz	
6	2	PAP402	Emetteur Per Pass PHOX 2K	
4	1	FOT281	Barriere IR V2 SENSIVA Mini	
3	1	LMP316	Lampe LUMOS- 24 / 230 V LED	
7	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm²
2	Câble 3 x 1,5 mm²
3	Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 7	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
8	Câble 2 x 1 mm²

Alimentation	24Vcc
Absorption maxi	3,5 A
Puissance moteur	180 W
Vitesse	1,1 / 1,65 Rpm
Couple	180 Nm
Température de service	-20 / +55 °C
Protection thermique	140 °C
Indice de protection	IP 44
Cycle de travail	80
Poids moteur	8 Kg
Longueur(m) x poids(Kg) maxi	2,2 x 200 / 1,2 x 250



Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement