

KIT914

Kit VULCAN

Kits> Opérateurs portails pivotants> Souterrain> Electromécanique



Moteur encastré

Caisson

Kit composé de:

Commande City 1- Evo

Barrière IR V2 Sensiva 180°

Récepteur MR2-U 433.92 MHz

Emetteur personal pass KEHO

CUV190 2x

CUV180 2x

KIT831 1x

STU830 1 x



FOT280 1x

PAP015 1x

PAP604 2 x

Quelques atouts:

- Motoréducteur entièrement étanche
- Arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture
- Les trous de fixation spéciaux permettent d'adapter le Vulcan à de nombreux modèles de boîtiers de base existants.



Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Absorption maxi (A)	2,4
Absorptie à vide (A)	1,5
Puissance maxMax. Vermogen (W)	500
Condensateur (µF)	14
Temps d'ouverture (sec)	17
Couple (Nm)	320
Température d'utilisation (°C)	-30 / +60
Protection thermique(°C)	150
Cycle de travail	30%
Poids moteur (kg)	11
Longueur maxi vantail (m) x Poids (kg)	3.5x350-3x400 2.5x500-2x800
Degré de protection	IP67

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet