

# Kit Vulcan INOX KIT925

| légende | nombre | type   | description                |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1       | 2      | CUV190 | Operateur encastr. VULCAN  |
| 2       | 2      | CUV180 | NEW caisson pour VULCAN    |
| 3/5/7   | 1      | KIT830 | KIT ELECTRO CITY1 EVO *118 |

Le KIT830 est composé de:

|   |   |        |                                      |
|---|---|--------|--------------------------------------|
| 3 | 1 | STU830 | CITY1-EVO *118                       |
| 3 | 1 | PAP015 | Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz |
| 7 | 2 | PAP404 | Emetteur Per Pass PHOX 4K            |
| 5 | 1 | FOT280 | Barriere IR V2 SENSIVA 180°          |

| options |   |  |                                      |
|---------|---|--|--------------------------------------|
| 4       | 1 |  | Lampe                                |
| 6       | 1 |  | Sélecteur à clef                     |
| 8       | 1 |  | Antenne                              |
| 9       | 1 |  | Cellule photo-électrique sur potelet |

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 1     | Câble 4 x 1 mm²                           |
| 3     | Câble 3 x 1,5 mm²                         |
| 4     | Câble 2 x 1,5 mm²                         |
| 5 - 9 | RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm² |
| 6     | Câble 2 x 1 mm²                           |
| 8     | Câble RG-58                               |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Alimentation               | 230 V - 50 Hz                             |
| Absorption à vide          | 1,5 A                                     |
| Absorption maxi            | 2,4 A                                     |
| Puissance moteur           | 500 W                                     |
| Condensateur               | 14 µF                                     |
| Temps d'ouverture (90°)    | 17 s                                      |
| Couple                     | 320 Nm                                    |
| Température de service     | -20 / +55 °C                              |
| Protection thermique       | 150 °C                                    |
| Indice de protection       | IP 67                                     |
| Cycle de travail           | 30%                                       |
| Poids moteur               | 11 Kg                                     |
| Longueur(m)xpoids(Kg) maxi | 3,5 x 350 - 3 x 400 - 2,5 x 500 - 2 x 800 |

## Dimensions

