


Kit Compact 400 INOX 140° KIT929

légende	nombre	type	description
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS600	Caisson INOX NEW Compact
1	2	CUS690	Deverouillage NEW Compact ST
3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
7	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
5	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


4	1		Lampe	OPTION
6	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Antenne	OPTION
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm²
3		Câble 3 x 1,5 mm²
4		Câble 2 x 1,5 mm²
5 - 9		RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
6		Câble 2 x 1 mm²
8		Câble RG-58

Longueur max. du vantail	4 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance absorbée	220 W
Alimentation	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Force de poussée max.	56 daN
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 55 °C
Poids moteur	13,0 kg
Cycles / heure	45
Angle d'ouverture	140°
Vitesse d'ouverture	15° /s
Degré de protection	IP 67
Condensateur	12,5 µF



Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION