

Wielmotor voor draaihek/ Opérateur à roue R100



Motor 24Vdc, voor vleugels tot 2,5m en 100kg, overbrugt een hoogteverschil tot 180mm, te gebruiken met stuurkast STU420

Moteur 24Vdc, pour battant jusqu'à 2,5m et 100 kg, dénivelé maximal: 180 mm à utiliser avec logique de commande

Technische Daten	
Max. Breite pro Flügel bei 50% Winddurchlässigkeit	4.000mm
Max. Fläche pro Flügel bei 50% Winddurchlässigkeit	6,0m²
Max. Gewicht pro Flügel	250kg
Elektro-/Motorschloss erforderlich	empfohlen
Notentriegelung	rastbar, am Antrieb
Laufzeit: abhängig vom Öffnungswinkel und der in der Steuerung gewählten Geschwindigkeitsstufe (1 bis 5) Beispiel: Öffnungswinkel 90°, Torbreite 2.500mm, Stufe 5 (schnellste)	ca. 11s
Max. Öffnungswinkel	jeder
Externe Anschläge bei TOR AUF erforderlich	ja
Externe Anschläge bei TOR ZU erforderlich	ja
Netzspannung	230V/50Hz
Betriebsspannung	24V dc
Einschaltdauer	30%



E3-laan 93 9800 Deinze (België)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu