

DIMA

- I DIMA permette il perfetto allineamento tra i 2 carrelli, eliminando così ogni errore di montaggio, posizionando alla giusta distanza gli ancoranti annegati nella fondazione.
- UK DIMA enables the perfect alignment of the 2 carriages, thus eliminating any installation error, positioning the anchors in the cement foundations at proper distance.
- D Dima ermöglicht die perfekte Anreihung der 2 Wagen, ohne Installierungsfehler durch Fixierung der Befestigungen in den Grundlagen auf geeigneter Entfernung.
- F DIMA permet un alignement parfait entre 2 chariots, le placement des étaux à une distance donnée dans le ciment et l'effacement de toute faute de montage.
- E DIMA permite el perfecto alineamiento entre las 2 carretillas, eliminando, de esta forma, todo error de montaje, colocando en la adecuada distancia los elementos que ahogan en la base.
- RUS DIMA позволяет превосходное выравнивание между двумя тележками, устраняя ошибки монтажа, привязывая на правильном расстоянии крепления, утопленные в основание.



Articolo - Article		A	E	L	L1	L2	Apertura regolabile I		
Riferimento - Reference		mm						N°	
DIMA 1	PZ 30 00 00	470	200	3000	3225	3700	0 ÷ 5000	1	15

