

MANUELE SLAGBOOM MET PNEUMATISCHE VERING

BARRIERE LEVANTE MANUELLE AVEC VERIN PNEUMATIQUE



- **Zonder inspanning te bedienen dankzij uniek uitbalanceringsysteem met pneumatische vering**
- **Utilisation aisée grâce à un équilibrage unique à vérin pneumatique**
- **Geen tegengewicht, dus zeer compact en ideaal voor installaties met beperkte ruimte**
- **Sans contrepoids, c.à.d. construction compacte et idéale pour installation dans des endroits restreints**
- **Vergrendelingsstelsel laat vastzetten van de boom toe in open of in gesloten positie**
- **Système de verrouillage permettant de fixer la lisse en position ouverte ou fermée**
- **Verzonken versie of opbouwversie met grondplaat**
- **Version à sceller ou sur platine**
- **Hoofdsteun en boomsteun in gegalvaniseerd staal, boom in aluminium met reflecterende rode streken**
- **Support principal et support de lisse en acier galvanisé, lisse en aluminium avec bandes réflecto rouges**
- **Versie beschikbaar met rood gelakte steunen en wit gelakte boom**
- **Version disponible avec supports laqués en rouge et lisse laquée en blanc**

Technische specificaties –spécification techniques

- **Standaard doorgang / passages standard : 3 - 4 - 5 m**
- **In gelakt versie / en version laquée : 3 - 4 - 5 - 6 m**
- **Gewicht volgens model / poids selon modèle : 72 -112 kg**
- **Hoogte / hauteur : 1 m**

R000-06-200193