

Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 60 mm, rund


- Glatte Ausführung.
- Besonders solide Bauweise.
- Für den Einsatz in besonders repräsentativen Stadtbereichen, Parks und Erholungszonen.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

TECHNISCHE DATEN:

- Pfosten ø: 60 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:

- Helmkopf / Flachkopf



Stilsperrpfosten aus Stahl, ø 76 mm


- Als Sperrpfosten und Designelement gleichermaßen einsetzbar.
- Stabile Rohrbügelelemente mit Zusatznutzen.
- Befestigung von Fahrrädern etc. möglich.
- Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder.
- Befestigung durch Einbetonieren, Dübel oder Bodenhülse.
- Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse.

TECHNISCHE DATEN:

- Pfosten ø: 76 mm
- Rohrbügel ø: 25 mm
- Höhe über Flur: 900 mm + Kopf
- Bodenplatte: 200 x 200 mm

AUSFÜHRUNGEN:

- Flachkopf / Halbkugel



Helmkopf

Flachkopf



Flachkopf

Halbkugel

1



2



3



PLU033

4



5



6



7



8