



Voordelen in één oogopslag

Standard

- Universeel inzetbaar: voor alle gangbare lintkasten vanaf een breedte van 36 mm
- Montage en inbedrijfstelling in circa 10 minuten
- Rustige loop door geïntegreerde soft-start / soft-stop functie
- Memoryfunctie: eenvoudige tijdfunctie herhaalt geprogrammeerde openings- en sluitingstijden in 24-uurritme
- Zon-/schemerfunctie met Z/S-sensor mogelijk
- Veiligheid door obstakelherkenning

Comfort

- Verlicht, groot display
- Talrijke automatische functies:
 - Dag-, week-, weekend- en astroprogramma individueel instelbaar
 - Ventilatie- en zonnepositie vrij instelbaar
 - Toevalsfunctie (gesimuleerde aanwezigheid)
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Vrij instelbare loopsnelheid
- Gewenste %-positie (bijv. 80 % sluiten) direct selecteerbaar

Technische gegevens

Type	RolloTron	RolloTron Plus
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Lintbreedte	15 mm / 23 mm	23 mm
Stand-by-verbruik	< 0,35 W	< 0,35 W
Maximaal trekvermogen	45 kg	60 kg
Toegestaan rolluikoppervlak (m ²). De gegevens zijn richtwaarden. Er werd rekening gehouden met de wrijving die voor rolluiken gebruikelijk is.		
4 kg/m ² (bijv. lichte aluminium en kunststof rolluiken)	ca. 6 m ²	ca. 10 m ²
7 kg/m ² (bijv. zware aluminium en houten rolluiken)	ca. 3 m ²	ca. 6 m ²

Standard



ultrawit

AST975



smal lint ultrawit

AST974



Plus ultrawit

AST982

Comfort



ultrawit

AST977



smal lint ultrawit

AST976



Plus ultrawit

AST983

Toebehoren



Zonne-/schemeringssensor, in verschillende lengten verkrijgbaar

Lengte	Artikelnummer
0,75 m	7000 00 88
1,5 m	7000 00 89
3,0 m	7000 00 90
5,0 m	7000 00 91
10,0 m	7000 00 92