

LEX-RFE



Buismotor Ø 45 mm met elektronische eindschakelaar, encoder en ingebouwde radioontvanger

Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course électronique, encodeur et récepteur radio intégré

PLUS PLUS

- Maximale controle van de motor dankzij het gebruik van een encoder en elektronische eindschakelaar
- Obstakeldetectie (enkel mits gebruik van het toebehoren 162885)
- Eindschakelaarinstelling in tussenstand
- Bestuur van de automatisering, opslag van nieuwe zenders, instelling van eidschakelaars en sensordrempel beheerd via radio
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Contrôle maximum du mouvement du moteur grâce à l'utilisation d'encodeur et fin de course électronique
- Détecteur obstacles (seulement utilisant l'accessoire 162885)
- Réglage de la position intermédiaire de fin de course
- Fonctionnement par radio pour commander l'automatisation, mémoriser les nouveaux émetteurs, régler les fins de course et le seuil d'intervention des capteurs
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS
LEX-RFE20-230V	27B234	
LEX-RFE30-230V	27B235	
LEX-RFE40-230V	27B236	
LEX-RFE50-230V	27B237	

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27B234	27B235	27B236	27B237
Belasting* Charge* (kg)	35	55	80	95
Draaimoment Couple (Nm)	20	30	40	50
Snelheid Vitesse (rpm)	15	15	15	12
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	150	180	240	240
Nominale stroom Absorption (A)	0,64	0,83	1,86	0,89
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	5	5	5	5
Lengte Longueur (L)	550	660	660	660
Frequentie Fréquence (MHz)	434,15	434,15	434,15	434,15
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm