

LEX-H



Buismotor Ø 45 mm met mechanische eindschakelaar en noodbediening

Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course mécanique et manoeuvre de dépannage

PLUS PLUS

- Mechanische eindschakelaar, eenvoudige afstelling
- Noodbediening voor manuele sturing van zonweringen en rolluiken bij stroomonderbreking
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Réglage simple du fin de course mécanique
- Manoeuvre de dépannage pour actionner manuellement le store ou le volet roulant en cas de coupure de courant
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS
LEX-H20-230V	27B238	
LEX-H30-230V	27B239	
LEX-H40-230V	27B240	
LEX-H50-230V	27B241	

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27B238	27B239	27B240	27B241
Belasting* Charge* (kg)	35	55	80	95
Draaimoment Couple (Nm)	20	30	40	50
Snelheid Vitesse (rpm)	15	15	15	12
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	150	180	240	240
Nominale stroom Absorption (A)	0,64	0,83	1,86	0,89
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	4	4	4	4
Eindschakelaar range Tours fin de course (n°)	22	22	22	22
Lengte Longueur (L)	590	590	590	590
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm