

VEKTOR ROLLUIKSTURINGEN CENTRALES DE COMMANDE POUR VOLETS ROULANTS VEKTOR

- De sturingen openen en sluiten de rolluiken op automatische wijze via een dagprogramma met vooraf ingestelde werkingstijden.
- Eenvoudige en gemakkelijke programmering en bediening.
- Les centrales de commande ouvrent et ferment les volets roulants automatiquement à l'aide d'un programme journalier à temps de fonctionnement préprogrammés.
- Programmation et emploi simple et facile.



STU141



STU134



STU133

Quattro S50	Time Control	Memo control 50
STU141	STU134	STU133

*Fabrieksinstelling van datum en tijd	Date et heure préprogrammés (départ usine)	•	•	
Voorgeprogrammeerde bewegingstijden (fabrieksinstelling)	Temps de mouvements préprogrammés (départ usine)	•		
Bewaring van instellingen bij stroomuitval	Maintien des paramètres en cas de rupture de courant	•	•	•
Programmeerbare dagelijkse op en neer tijden	Temps de descente et de remontée journaliers programmables	•	•	•
Weekfunctie met individuele dagprogrammering	Fonction semaine avec programmation journalière individuelle	•	•	
Bijkomende dagelijkse op en neer tijden te programmeren	Programmables avec des temps de descente et de remontée journaliers additionnels	•		
Keuze tussen manuele of automatische werking	Choix entre fonction manuelle ou automatique	•	•	•
Astro functie, rolluiken gestuurd door zonsopgang en zonsondergang	Fonction Astro, commande des volets roulants à l'aube ou au coucher de soleil	•	•	
Astro tijd correctie voor op en neer beweging individueel instelbaar	Correction des temps Astro des mouvements de descente et de remontée ajustable individuellement	•	•	
Automatische zomer-wintertijd aanpassing	Changement horaire hiver-été automatique	•	•	
Random functie: willekeurige werkingstijden voor simulatie van aanwezigheid	Fonction aléatoire: temps de fonctionnement aléatoires pour simulation de présence	•	•	
Display blokkering (kinderslot, poetsen)	Verrouillage du display (protection enfants, nettoyage)	•		
Duur van motorwerking instelbaar	Temps de fonctionnement moteur réglable	•	•	
Compatibiliteit met de meest gangbare soorten schakelaars	Compatibilité avec les types d'interrupteurs les plus courants	•	•	•
Instelbare ventilatie positie	Position de ventilation réglable	•	•	
Schemerfunctie	Fonction crépuscule	•		
Gemakkelijke bediening d.m.v. pijlen op blauw verlicht touchscreen-display	Maniement aisé via flèches sur écran illuminé "touch-screen" bleu	•		
Gemakkelijke bediening d.m.v. druktoetsen en display	Actionnement via boutons poussoirs et écran		•	
Toetsbediening	Actionnement via touches	•	•	
Gemakkelijke installatie	Installation aisée	•	•	
Stevige monteerklampen voor bevestiging in standaard box	Crochets de montage solides pour fixation dans boîtier standard	•	•	
Aansluiting beschikbaar voor glasbreukdetector (in optie)	Connexion disponible pour détecteur brise-glace (en option)	•		
Zon-functie: aansluiting beschikbaar voor lichtsensor (in optie)	Fonction soleil: connexion disponible pour capteur solaire (en option)	•	•	
Potentiaalvrije uitgang, geschikt voor gedecentraliseerde sturing	Sortie à potentiel libre prévue pour commande décentralisée	•	•	•
Status indicator d.m.v. LED	Indicateur d'état à LED			•