

CU1



Externe besturingseenheid voor de automatisering van zonweringen of rolluiken

Armoire de commande d'extérieur pour l'automatisation de stores et volets roulants

PLUS PLUS

- Ingang voor OPEN/STOP/SLUITEN/STOP drukknop
- Ingang voor MISTRAL/HURRICANE sensoren
- WIND, ZONN, TEMPERATUUR sensoren, afstelbaar via zender
- Ingebouwde 434.15 MHz ontvanger
- Mogelijkheid om tot 30 zenders op te slaan
- Entrée touche OUVRIER/STOP/FERMER/STOP
- Entrée capteurs MISTRAL/HURRICANE
- Niveaux capteurs de VENT, SOLEIL, TEMPÉRATURE réglables par émetteur
- Récepteur 434,15 MHz intégré
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 émetteurs

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12E033
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230/50
Frequentie	Fréquence radio de travail (MHz)	434,15
Bescherming	Degré de protection (IP)	55
Afmetingen	Dimensions (mm)	127x41x24
Power	Puissance (W)	700

MODEL	MODÈLE	CODE
CU1		12E033