



STV211 - MISTRAL



STV212 - HURRICANE



STV213 - HURRICANE RS



STV219 - TYPHOON



STV034 - CU1



PAV145 - MT434.5

STV220 - CU3

STV221 - CU4

STV222 - CU5 :

boîtiers de commande d'extérieur pour l'automatisation de stores et de volets roulants.

- **STV220 - CU3**
 - Sortie pour 1 moteur
- **STV221 - CU4**
 - Sortie pour 2 moteurs indépendants ou fonctionnant de manière synchrone sur le même axe
- **STV222 - CU5**
 - Sortie pour 1 moteur
 - Sortie pour commande éclairage, avec puissance jusqu'à 500 W

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



- Entrées indépendantes pour touches UP/DOWN ou touche OUVRE/STOP/FERME/STOP
- Entrée pour capteurs MISTRAL/HURRICANE
- Niveaux des capteurs de VENT, SOLEIL, TEMPÉRATURE réglables par émetteur ou directement par l'armoire de commande
- Entrée pour gestion du mouvement de fermeture suite à une commande provenant d'une centrale d'alarme
- Récepteur radio embrochable (option) fréquence 434,15 Mhz et compatible avec les émetteurs de la série DUO et ADLER
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 38 émetteurs

STV211 - MISTRAL : anémomètre.

STV212 - HURRICANE : anémomètre avec capteur pour la mesure de l'intensité solaire et de la température.

STV213 - HURRICANE RS : anémomètre avec capteur pour la mesure de l'intensité solaire et de la température - sans fils.

STV219 - TYPHOON : anémomètre avec capteur pour la mesure de l'intensité solaire et de la température - sans fils, avec alimentation par cellules solaires.

STV034 - CU1 : boîtier de commande d'extérieur pour l'automatisation de stores et de volets roulants. Récepteur intégré avec fonction « vent », « soleil » et « température ».

PAV145 - MT 434.5 : OPTION - Récepteur embrochable pour commandes STV220-221-222



STV220 - CU3

STV221 - CU4

STV222 - CU5

R000-11-200391

sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement