

# CU3 CU4 CU5



230V

1RM

434.15 MHz



on/off

**Centrale di comando da esterno per automazioni di tende o tapparelle**

External control unit for the automation of awnings or rolling shutters

## PLUS PLUS

### CARATTERISTICHE COMUNI

- Ingressi indipendenti per pulsanti UP/DOWN oppure pulsante APRE/STOP/CHIUDE/STOP
- Ingresso per sensori MISTRAL/HURRICANE
- Livelli sensori di VENTO, SOLE, TEMPERATURA regolabili da trasmettitore o direttamente a bordo centrale
- Ingresso per gestire la chiusura, in arrivo da centrali antifurto
- Ricevitore radio ad innesto (opzionale) 434,15 MHz
- Possibilità di memorizzare fino a 30 trasmettitori

CU3 - Uscita per 1 motore

CU4 - Uscita per 2 motori indipendenti oppure funzionanti in modo sincronizzato sullo stesso asse

CU5 - Uscita per 1 motore  
Uscita per comando luce con potenza fino 500 W

### COMMON FEATURES

- Independent inputs for UP/DOWN push buttons or OPEN/STOP/CLOSE/STOP push button
- Input for MISTRAL/HURRICANE sensors
- WIND, SUN, TEMPERATURE sensor levels adjustable by transmitter or directly on the control unit
- Management of closure input with control arriving from burglar alarm control unit
- Plug-in radio receiver (optional) at the frequency of 434.15 MHz
- Possibility to store up to 30 transmitters

CU3 - Output for 1 motor

CU4 - Output for 2 motors, independent or synchronized on the same axis

CU5 - Output for 1 motor  
Output for light control, with power up to 500 W



**MT 434,15**

Ricevitore a innesto per centrali CU3 / 4 / 5  
Plug-in receiver for control units CU3 / 4 / 5

| MODELLO   | MODEL | CODICE | CODE   |
|-----------|-------|--------|--------|
| CU3       |       | 12E058 | STV220 |
| CU4       |       | 12E059 | STV221 |
| CU5       |       | 12E060 | STV222 |
| MT 434,15 |       | 11B037 | PAV145 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

|               |                         | 12E058     | 12E059     | 12E060     |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Alimentazione | Power supply (Vac - Hz) | 230/50     | 230/50     | 230/50     |
| Protezione    | Protection (IP)         | 55         | 55         | 55         |
| Dimensioni    | Dimensions (mm)         | 142x120x42 | 142x120x42 | 142x120x42 |
| Potenza       | Power (W)               | 500        | 2x500      | 500+500    |