

CU3 CU4 CU5



Externe besturingseenheid
voor de automatisering van
zonweringen of rolluiken

Armoire de commande
d'extérieur pour l'automatisation
de stores et volets roulants

PLUS PLUS

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

- Onafhankelijke ingangen voor OP/NEER drukknoppen of OPEN/STOP/SLUITEN/STOP drukknop
- Ingang voor MISTRAL/HURRICANE sensoren
- WIND, ZON, TEMPERATUUR sensor niveaus afstelbaar via zender of rechtstreeks via de besturingseenheid
- Ingang om de sluiting te beheren bij instructies komende van de antidiestaf besturingseenheid
- Plug-in radio-ontvanger (optioneel) met frequentie van 434,15 MHz
- Mogelijkheid om tot 30 zenders op te slaan

CU3 - Uitgang voor 1 motor

CU4 - Uitgang voor 2 motors, onafhankelijk of gesynchroniseerd op dezelfde as

CU5 - Uitgang voor 1 motor
Uitgang voor lichtbeheer met vermogen tot 500 W

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Entrées indépendantes pour touches UP/DOWN ou touche OUVRE/STOP/ FERME/STOP
- Entrée pour capteurs MISTRAL/HURRICANE
- Niveaux des capteurs de VENT, SOLEIL, TEMPÉRATURE réglables par émetteur ou directement par l'armoire de commande
- Entrée pour gérer la fermeture avec commande provenant des armoires antivol
- Récepteur radio embrochable (en option) à la fréquence de 434,15 Mhz
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 émetteurs

CU3 - Sortie pour 1 moteur

CU4 - Sortie pour 2 moteurs indépendants ou fonctionnants de manière synchrone sur le même axe

CU5 - Sortie pour 1 moteur
Sortie pour commande éclairage, avec puissance jusqu'à 500 W



MT 434,15

Plug-in ontvanger voor besturingseenheden CU3 / 4 / 5

Récepteur embrochable pour armoires CU3 / 4 / 5

MODEL	MODÈLE	CODE
CU3		12E058
CU4		12E059
CU5		12E060
MT 434,15		11B037

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	12E058	12E059	12E060
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50
Bescherming Degré de protection (IP)	55	55	55
Afmetingen Dimensions (mm)	142x120x42	142x120x42	142x120x42
Vermogen Puissance (W)	500	2x500	500+500