



Fibra-productlijn

StreetSiren Fibra

Bekabelde sirene met led-indicatie voor gebruik binnen en buiten



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT


IP54

StreetSiren Fibra is een apparaat uit de bekabelde Fibra-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax-partners kunnen dergelijke apparaten aanschaffen, installeren en beheren.




4 missies, 1 apparaat

- Het alarm dient om inbrekers af te schrikken en de aandacht te trekken
- De indicatie van de beveiligingsstatus informeert gebruikers over het in- en uitschakelen van het systeem en vertragingen bij binnnenkomst/vertrek
- De bel waarschuwt gebruikers over het activeren van de openingsdetectoren wanneer het systeem is uitgeschakeld
- De indicatie na een alarm informeert gebruikers en patrouilles wanneer het systeem geactiveerd wordt



Fibra communicatietechnologie

- Tot maximaal 2.000 m aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven
- Eén kabel voor verschillende soorten apparaten



Instelbare alarmen

- Met de groepsmodus kunt u de reactie van een sirene instellen op alarmen of wanneer de beveiligingsmodus veranderd in zijn groep
- Instelbaar volume van het alarm en meldingen: van 85 dB tot 113 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 sec tot 3 min




Voeding

- Laag stroomverbruik: tot maximaal 0,37 W
- Een voorgeïnstalleerde oplaadbare batterij voorziet het apparaat van stroom
- Voedingscalculator
- Stresstest van stroomverbruik



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Bescherming tegen kortsluiting
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen
- Duurzame behuizing



Gemakkelijk te installeren

- Koppeling met het systeem via de QR-code of het scannen van bussen
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontage van de behuizing van de sirene
- Waterpas om tijdens de montage de hellingshoek te controleren
- Beheer of afstand en configuratie in de Ajax-apps

De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Normering EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT Compatibiliteit Hubs Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)	Waarschuwingenv Alarmen Akoestisch Led Vertraging bij binnenkomst/vertrek Akoestisch Verandering van de beveiligingsmodus Akoestisch Led Beveiligingsstatus Led Bel Akoestisch Indicatie na alarm Led	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 met een koperen geleider signaalkabel 4 × 0,22 met een koperen geleider Communicatiebereik tot maximaal 2.000 m Met U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51-kabel	Functies Typen gebeurtenissen Akoestisch Led Alarmvolume van 85 tot 113 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Duur van het alarm van 3 sec tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Frequentie piëzo-elektrische zoemer 3,5 ± 0,5 kHz
Voeding Hoofd 24 V $\overline{\text{=}}$, tot maximaal 100 μ A Van Fibra-kabel Reserve LTO 18650, 1.500 mAh, 2,4 V $\overline{\text{=}}$ Tot maximaal 30 minuten alarmering na een stroomuitval	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +50 °C Operationele luchtvochtigheid tot 95% Beschermingsklasse IP54 Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m en hoger	Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 198,5 × 198,5 × 59 mm Gewicht 516 g Sabotagealarm	Volledige set StreetSiren Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids