




Case D (430)

Boîtier pour la connexion filaire sécurisée des dispositifs Ajax.




Connexion sécurisée et rapide avec des dispositifs compatibles

Utilisez le boîtier Case pour installer les dispositifs Ajax. Choisissez la taille du boîtier avec le nombre d'emplacements requis en fonction du nombre de produits à installer. Faites passer les câbles et sécurisez les dispositifs de la manière la plus simple. Fixation rapide et fiable à l'aide de loquets résistants et de vis qui ne risquent pas de tomber.



Il s'agit d'un boîtier qui permet d'installer l'une des nombreuses combinaisons possibles de dispositifs. Grâce au système d'installation modulaire, Case D (430) peut recevoir jusqu'à huit dispositifs simultanément. Les appareils compatibles sont comprennent Hub Hybrid (2G)¹, Hub Hybrid (4G)¹, LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra, LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra et les batteries de 7–18 A·h. Des boîtiers de tailles différentes sont disponibles pour différentes combinaisons d'appareils.



Installation et maintenance faciles

- Bouton anti-sabotage préinstallé pour détecter l'ouverture du couvercle et signaler le détachement du boîtier de la surface
- Trous de montage placés à différents angles et niveau à bulle préinstallé pour placer le boîtier à l'horizontale
- Zones perforées et fixations pour faciliter le raccordement et l'organisation des câbles
- Utilisation répétée : même après démontage et modification de la configuration de l'appareil
- Fixation du couvercle et du dispositif en deux positions : les erreurs sont exclues
- Toutes les fixations sont incluses : un PRO ne doit pas apporter des fixations supplémentaires sur le site

Module Holder (type A) est utilisé pour installer les modules LineSplit Fibra, LineProtect Fibra et MultiRelay Fibra, et Module Holder (type B) est utilisé pour installer Hub Hybrid (2G)¹ et Hub Hybrid (4G)¹.

Compatibilité Case D (430) est un boîtier permettant d'installer l'une des nombreuses configurations possibles des appareils. Ce boîtier peut accueillir jusqu'à huit dispositifs simultanément. Dispositifs compatibles Hub Hybrid (2G) ¹ Hub Hybrid (4G) ¹ LineSplit Fibra LineProtect Fibra MultiRelay Fibra LineSupply Fibra (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Batteries de 7–18 A·h (non incluse dans le kit)	Caractéristiques techniques Couleur blanc, noir Dimensions 430 × 400 × 133 mm Poids 3 381 g Case D (430) blanc 3 343 g Case D (430) noir
Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 %	Kit complet Case D (430) Carte du bouton anti-sabotage Bande de maintien pour une batterie Module Holder (type A) – 4 pièces Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ L'installation de la centrale dans Case D (430) ne répond pas aux exigences du Grade (EN 50131).



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/case-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems