



Fibra-productlijn

LineSupply (45 W) Fibra


Module voor extra voeding van Fibra-apparaten.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

Dit bekabelde apparaat maakt onderdeel uit van de **Fibra-productlijn**. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Fibra-producten verkopen, installeren, en beheren.




Er is ook een **LineSupply (75 W)** Fibra-versie verkrijgbaar, deze heeft een groter uitgangsvermogen en twee uitgangsbussen in plaats van één.




Voeding voor aangesloten apparaten

- Uitgangsvermogen per bus — 30 W
- Busvoeding voor elke configuratie van Fibra-apparaten
- Verlenging van de Fibra-kabel tot maximaal 2 000 m¹
- Reservevoeding met de batterij bij uitval van de hoofdvoeding




Beveiliging tegen sabotage

- Sabotagealarm²
- Bescherming tegen kortsluiting en overspanning
- Voeding van Fibra-apparaten is niet afhankelijk van de hub
- Moduleverificatie om spoofing te voorkomen



Fibra communicatietechnologie

- Bekabeld verbindingsbereik tussen de module en de hub tot maximaal 2 000 m¹
- Versleutelde communicatie
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



Snelle installatie en instelling

- Koppelen met de hub via het scannen van de bus of de QR-code
- Configuratie en testen op afstand of ter plaatse
- Eenvoudige montage in Case (apart verkrijgbaar)
- Eenvoudig onderhoud

De productlijnen **Superior**, **Fibra**, en **Baseline** zijn onderling compatibel. Hierdoor kunnen systemen van elke configuratie en project van verschillende grootte geconfigureerd worden.

Voldoet aan de normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Compatibiliteit Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)	Communicatie met bedieningspaneel Fibra-communicatietechnologie Bekabeld verbindingsbereik tot maximaal 2 000 m Met U/UTP cat.5,4 × 2 × 0,51-kabel Aanbevolen kabels U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 (koperen geleider) signaalkabel 4 × 0,22 (koperen geleider)	Voeding voor aangesloten apparaten van derden Aantal uitgangsbussen 1 LineSupply (75 W) Fibra heeft een uitgangsvermogen van 75 W en twee uitgangsbussen Uitgangsspanning 24 V ⁼⁼ Maximale uitgangsstroom 1.25 A (voor elke uitgang bij gebruik van LineSupply Fibra 75 W)
Vermogen Hoofd 100–240 V~ 50/60 Hz 0,7 A Reserve Batterij van 12 V ⁼⁼ met een capaciteit van 7–18 Ah De batterij is niet inbegrepen bij de volledige set	Installatie Operationeel temperatuurbereik van –10°C tot +40°C Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 160 × 85 × 53 mm Gewicht 455 g	Volledige set LineSupply (45 W) Fibra Voedingskabel Aansluitkabel voor batterij Twee aansluitadapters Snelstartgids Case is niet inbegrepen in de complete set en is los van LineSupply (45 W) Fibra verkrijgbaar

1 — Bij gebruik van een U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51 kabel.

2 — De module heeft geen sabotagebeveiliging. Om de LineSupply (45 W) Fibra te beschermen tegen sabotage, installeert u deze in de Case (apart verkrijgbaar). Case heeft een sabotagebeveiliging die aangesloten wordt op LineSupply.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems