

VD 400 Détecteur sismique



Le détecteur sismique VD 400 est conçu pour le montage sur des objets en aciers ou en béton comme des distributeurs automatiques de billets, des coffres forts, des murs en béton, etc. Il détecte des tentatives de cambriolage avec explosives et aides mécaniques, comme des forages à diamant, meules et outils thermiques.

La fiabilité de la détection est assurée par trois canaux (comptage, intégration et explosion) indépendants de détection et DSP (Digital Signal Processing) de sorte que la différence peut être faite entre des perturbations arbitraires et de vraies tentatives de cambriolage. Il est important que le détecteur ait un bon contact avec la superficie de montage et qu'il n'y ait pas de coutures dans la superficie.

Pour l'installation sur des murs en béton et des briques il faut toujours utiliser la plaque de montage MP 400 avec les vis livrées ensemble.

Un boîtier spécial, WH 400 avec chauffage incorporé, peut être utilisé pour des circonstances extrêmes, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Le détecteur sismique VD 400 est prévu d'un indicateur alarme visuel (DEL) et une sortie sabotage pour signaler l'ouverture du boîtier.

Données techniques

Agréation EN 50130-4,5	Grade 3, EC II
Agréation INCERT	B-582-0008
Alimentation	9 – 15 VCC
Consommation	9 mA (10 mA en alarme)
Sortie Alarme	Relais, NF
Puissance de coupure	35 VCC / 500 mA
Indication alarme	DEL
Contact de sabotage	Oui, 12 VCC / 50 mA
Connexion	Connexion à vis
Boîtier, couleur	Métal, gris
Temp. de fonctionnement	-10 – +70°C
Degré de protection	IP 32
Dimensions (L x L x H) mm	91 x 31 x 23

Données de commande

Article	Description
VD 400	Détecteur sismique
VD 400-Z1	Set de détecteur VD 400, tuyau souple renforcé, MC T4 et boîtier de dérivation JB 102
VD 400-Z2	Set de dét. avec 2 pcs VD 400, tuyau souple renforcé, MC T4 et MC T7 et boîtier de dér. JB 102