

VD 400 Seismische detector



De seismische detector VD 400 is ontworpen voor montage op stalen of betonnen voorwerpen zoals, betaalautomaten, geldautomaten, kluizen, betonnen muren, enz.

Het detecteert inbraakpogingen met explosieven en mechanische hulpmiddelen, zoals diamantboren, slijpschijven, slijpmachines en thermische gereedschappen. De betrouwbaarheid van detectie wordt verzekerd door drie onafhankelijke detectie kanalen (telling, integratie, explosie), en DSP (Digital Signal Processing) zodat een onderscheid kan worden gemaakt tussen willekeurige omgevingsstoringen en reële inbraakpogingen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de detector een goed contact heeft met het montageoppervlak en dat er geen naden in het oppervlak aanwezig zijn.

Voor montage op beton en bakstenen muren moet altijd montageplaat MP 400 met bijgeleverde bouten gebruikt worden. In zware omstandigheden, buiten of binnen, is er een speciale behuizing WH 400 met ingebouwde verwarming.

Seismische detector VD 400 is voorzien van een visuele alarm-indicator (LED) en sabotage uitgang voor signaleren van het openen van de behuizing.

Technische gegevens

Goedkeuring	Incert
Bedrijfsspanning	9 – 15 VDC
Stroomverbruik	9 mA (10 mA in alarm)
Alarmuitgang	Relais, NC
Contactbelasting	35 VDC / 500 mA
Alarmindicatie	LED
Sabotagevoorziening	Ja, 12 VDC / 50 mA
Aansluiting	Schroefaansluiting
Behuizing, kleur	Metaal, grijs
Werkingstemperatuur	-10 – +70°C
Beschermingsklasse	IP 32
Afmetingen (L x B x H) mm	91 x 31 x 23

Bestelinformatie

Artikel	Omschrijving
VD 400	Seismische detector
VD 400-Z1	Detectorset VD 400, soepele metaalgaine MC T4 en lasdoos JB 102
VD 400-Z2	Detectorset met 2 st VD 400, soepele metaalgaine MC T4 en MC T7 en lasdoos JB 102