


GD 370 Détecteur bris de vitre piézo pour verre feuilleté



Le GD 370 est un détecteur bris de vitre piézo qui dispose d'une sortie relais ce qui permet d'être branché directement à une centrale d'alarme. Il est conçu spécialement pour le montage sur verre feuilleté, mais convient également au verre à vitre.

Le capteur piézo produit un signal électrique avec une amplitude proportionnelle à la grandeur des vibrations détectées. Le signal est traité par un microprocesseur ayant un algorithme unique ce qui fait que le détecteur est très insensible aux fausses alarmes causées par des signaux perturbants venant de l'extérieur.

Grâce à sa forme ronde le détecteur ne peut être installé de travers.

Les détecteurs GD 370 doivent être fixes sur le panneau en verre.

N'utilisez que la colle GDK 100. L'emballage contient également des accessoires pour faciliter le montage ainsi que le collage.

Données techniques

Portée de détection	Rayon de 4 m au maximum
Agréation EN 50131-2-7-2 : 2012	Grade 2, EC III
Agréation INCERT	B-582-0011
Agréation VdS	G110523 Class B
Alimentation	8 - 15 VCC
Consommation	7 mA (9 mA en alarme)
Sortie alarme	Relais, NF
Puissance de coupure	50 VCC / 100 mA
Indication alarme	DEL
Contact de sabotage	Oui
Réponse alarme	Latching
Reset alarme	Retirer l'alimentation
Connexion	Câble
Boîtier, couleur	ABS plastique, blanc
Temp. de fonctionnement	-25 - +55°C
Degré de protection	IP 67
Dimensions (H x Ø) mm	16 x 35

Données de commande

Article	Description
GD 370	Détecteur bris de vitre piézo avec sortie relais pour verre feuilleté, câble de 3 m
GD 370-6	Détecteur bris de vitre piézo avec sortie relais pour verre feuilleté, câble de 6 m
GD 370-10	Détecteur bris de vitre piézo avec sortie relais pour verre feuilleté, câble de 10 m