


GD 370 Piëzo glasbreukdetector voor gelaagd glas



GD 370 is een piëzo glasbreukdetector voorzien van een relaisuitgang, waardoor deze direct op een inbraakcentrale aangesloten kan worden. Het is speciaal ontworpen voor montage op gelaagd glas, maar is ook geschikt voor gewoon vensterglas

De piëzo sensor produceert een elektrisch signaal met een amplitude evenredig aan de grootte van gedetecteerde trillingen. Het signaal wordt verwerkt door een microprocessor met een uniek algoritme, waardoor de detector zeer ongevoelig is voor ongewenste alarmen door storende signalen van buiten af.

Dankzij de ronde vorm kan de detector niet schuin gemonteerd worden.

De GD 370 detectoren moeten bevestigd worden op het glaspaneel. Gebruik enkel de lijm kit GDK 100. De verpakking bevat tevens accessoires om het kleven en de montage te vereenvoudigen.

Technische gegevens

Detectiebereik	Straal van maximaal 4 m
Goedkeuring	EN grade-2
Bedrijfsspanning	8 - 15 Vdc
Stroomverbruik	7 mA (9 mA in alarm)
Alarmuitgang	Relais, NC
Contactbelasting	50 VDC / 100 mA
Alarmindicatie	LED
Sabotagevoorziening	Ja
Alarmrespons	Latching
Alarm reset	Verwijderen van de voedingsspanning
Aansluiting	Kabel
Behuizing, kleur	ABS kunststof, wit
Werkings temperatuur	-25 – +55°C
Beschermingsklasse	IP 67
Afmetingen (H x Ø) mm	16 x 35

Bestelinformatie

Artikel	Omschrijving
GD 370	Piëzo glasbreukdetector met relaisuitgang voor gelaagd glas, 3 m kabel
GD 370-6	Piëzo glasbreukdetector met relaisuitgang voor gelaagd glas, 6 m kabel
GD 370-10	Piëzo glasbreukdetector met relaisuitgang voor gelaagd glas, 10 m kabel