

Centrale d'alarme pour usage Résidentiel Professionnel



INTRODUCTION PRODUIT

La centrale d'alarme ALM260 est fabriquée en Europe. Elle est spécifiquement conçue pour les habitations résidentielles, appartements, maisons de campagne, PME, bureaux et ateliers. La centrale d'alarme ALM260 se laisse manier facilement grâce à son lecteur à proximité, un clavier à LED ou un clavier hypermoderne avec des icônes animés. Avec le lecteur à proximité la mise en service ou hors service est un jeu d'enfant. Elle peut même se mettre en service automatiquement à une heure prédéterminé. Avec l' ALM260 vous faites un investissement mûrement réfléchi!

AVANTAGES

- ▶ 2 vraies partitions, chaque avec leurs propres codes d'identification pour le centre de télésurveillance.
- ▶ Utilisation conviviale et simple
- ▶ La possibilité d'ajouter des composant sans fil
- ▶ Programmation par PC, local ou à distance, et à partir du clavier
- ▶ Module Vocal en option pour avertissement sur un téléphone privé ou GSM (8 messages – 5 sec chaque)

INFORMATION FONCTIONNELLE

- ▶ Nombre de zones: max 12 (2 détecteurs par boucle = économie sur le câblage, zone sur le clavier)
- ▶ Zones équilibrées; diverses combinaisons
- ▶ Nombre de sorties: 3 bas courant + 1 haut courant
- ▶ Nombre de codes: 20 utilisateurs, 4 managers, 1 ingénieur
- ▶ Mémoire d'événements: 256 horodaté
- ▶ Transmetteur Digital intégré, agréé TBR-21
- ▶ Protocole de communication: Contact-ID, SIA, Vocal
- ▶ Rapportage: Alternatif, Split ou combiné
- ▶ Numéros d'appel: 2 pour télésurveillance, 4 pour transmission vocale

INFORMATION TECHNIQUE

- ▶ 8 claviers max (LED & LCD)
- ▶ 4 lecteurs à proximité max
- ▶ Transformateur: 17 Vca / 17 VA
- ▶ Capacité batterie: 12 Vcc / 7 Ah
- ▶ Chargeur batterie: 13,8 Vcc / 1A, protégé par fusible électronique
- ▶ Consommation: 100 mA
- ▶ Sortie alimentation: 13,8 Vcc / 1 A, protégé par fusible électronique
- ▶ Température d'environnement: 0°C / +40°C
- ▶ Boîtier: boîtier en plastique ABS
- ▶ Dimensions: 335 x 290 x 105mm

REFERENCES COMMANDES

Centrale d'alarme	ALM260
Clavier LED62	ALM252
Clavier LCD64	ALM253
Module vocale VD60	ALM254
Carte Relais PGMEXP	ALM255