

5524 PCK HT 5023E PCK

Télécommande bidirectionnelle à code variable Télécommande pour urgences

Généralités et caractéristiques d'utilisation (5524)

Cette télécommande bidirectionnelle monofréquence est spécifique pour commander les centrales d'alarme dans les limites de la portée utile (dizaines de mètres) en évitant les retards d'alarme nécessaires pour la MHS depuis l'intérieur des locaux.

Généralités et caractéristiques d'utilisation (5023E)

Cette télécommande monodirectionnelle monofréquence permet de commander les centrales d'alarme dans les limites de la portée utile (dizaines de mètres) en évitant les retards d'alarme nécessaires pour la MHS depuis l'intérieur des locaux. L'appareil peut être utilisé également pour les commandes directes envoyées à des récepteurs RX.



5524
PCK HT

5023E
PCK

5524

Dimensions (h×l×p)
89,5×28,8×17,8 mm

Poids
0,028 Kg

Classe d'environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications



Alimentation

2 piles lithium 3V type CR 2016, permettant une autonomie d'environ deux ans avec une utilisation normale.

Transmission/Réception radio

Monofréquence (433 MHz) conformément à la loi UE. Portée adéquate à l'utilisation.

Contrôle et test

Le test est implicite lors de chaque opération à travers la confirmation de la commande envoyée.

5524

Fonctions de l'appareil

1) Commande de mise en service totale (touche rouge) ou partielle (touche blanche - zones A+B), ou bien mise hors service (touche verte).
2) Commande d'alarme à la centrale (touche jaune) ou bien d'activation domotique à récepteurs RX (exemple : ouverture d'un portail)
3) Utilisation avec récepteurs 5541 et 5542 : touches rouge-verte = commande bistable - touches blanche/jaune = 2 différentes commandes monostables.

Signalisation locale de l'appareil suite à une manœuvre de MES et/ou de MHS

La LED de la télécommande visualise la transmission (orange) et change de couleur en recevant la confirmation de la centrale : elle devient rouge après une mise en service et verte après une mise hors service.

5023E

Fonctions de l'appareil

Demande de secours ; envoi d'un signal radio en appuyant sur la touche.

Signalisations locales de l'appareil

En appuyant sur la touche, la LED rouge visualise la transmission.

5023E

Dimensions (h×l×p)
68×35,6×17 mm

Poids
0,028 Kg

Classe d'environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS