

SYLENYA HT

Centrale d'alarme DUALBAND



Options

- Répétiteurs
- Récepteur pour commande de volets roulants – 230V
- Récepteur pour commande de charges électriques – 230V
- Récepteur universel – 32 détecteurs
- Détecteur de fumée
- Clavier sans fils bidirectionnel
- Laserbeam Dualtech
- Sonde inertielle pour alarme inondation
- Détecteur bris de vitres
- Détecteur d'ouverture/choc
- Détecteur infrarouge
- Détecteur double technologie
- Détecteur IRP étanche
- Sirène extérieure avec flash
- Module vocal pour la sirène

Spécifications

- EN50131 - grade 2
- 433MHz et 868MHz
- Bidirectionnel
- 99 détecteurs radio
- 6 détecteurs câblés (NF) – modèle TOP
- Entrée clé
- 32 codes utilisateurs (5 chiffres)
- 32 télécommandes bidirectionnelles
- Assistance vocale
- 7 alarmes vocales - 63 n° d'appels
- SMS (version GSM)
- Protocole Contact-ID - 2 n° d'appels
- RTC ou/et GSM (selon modèle)
- Sortie pour sirène extérieure
- 2 sorties relais (modèle TOP)
- Mise en / hors service automatique
- Confirmation MES auditif
- Compteurs d'alarmes (réduction alarmes intempestives)
- Fonction AND (réduction alarmes intempestives)
- Actions domotique et MHS/MES par DTMF
- Télégestion avec fonction call-back

sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement