

5555 TX 4 1859 PCK 9

Télécommandes 4/9 canaux et émetteurs pour commandes domotiques

5555

Cette télécommande est idéale lorsqu'un interrupteur/commutateur supplémentaire est nécessaire pour commander des charges électriques sans poser de nouveaux fils.

Caractéristiques d'installation

L'appareil est installé où la commande est nécessaire, dans la portée radio par rapport aux récepteurs utilisés, en tenant compte du fait que l'antenne est intégrée et qu'il ne peut donc pas fonctionner à l'intérieur de boîtiers métalliques. Grâce à ses dimensions très réduites, il peut être installé directement dans les boîtiers de dérivation de l'installation électrique, à condition qu'ils ne comportent pas de plaques métalliques, et commandé à travers n'importe quelle touche.

1859

Cette télécommande monodirectionnelle permet de réunir plusieurs fonctions dans un seul appareil portable. Elle permet en effet de commander la centrale d'alarme, des portails automatiques, l'allumage des lumières ainsi que d'autres automatisations.



5555

Dimensions (h×l×p)
40×18×33 mm

Poids
0,03 Kg

Classe d'environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation

5555: 230V AC - consommation négligeable.
1859: 1 pile lithium 3V type CR 2032, permettant une autonomie d'environ deux ans avec une utilisation normale.

Trasmissione radio

Monofréquence 433 MHz
conforme aux normes UE.
Portée adéquate à l'utilisation.

Contrôle et test

Le test est implicite lors de chaque opération à travers la confirmation de la commande envoyée.

5555

Fonctionnement

Transmission de 4 commandes différentes par radio au moyen de n'importe quelle touche.

1859

Fonctionnement

- commande à la centrale pour la mise en service totale (touche 1) ou partielle (touche 3 - zone A+B), ou bien la mise hors service (touche 2).
- commande d'alarme à la centrale ou bien d'activation domotique à récepteurs RX (touches au choix, opportunément programmables)

Signalisations locales de l'appareil

LED de transmission.

1859

Dimensions (h×l×p)
40×33×18 mm

Poids
0,03 Kg

Classe d'environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS