

DETECTION PERIMETRIQUE – ALT305 EWALL DUAL TECHNOLOGY - CAPTEUR "rideau"

INTRODUCTION PRODUIT

ALT305 E.WALL est un capteur extérieur à double technologie avec des propriétés uniques. Il contient deux éléments infrarouge passifs et un émetteur-récepteur micro-ondes. Ils est conçu pour créer un rideau de détection spécifique pour protection de fenêtres et de portes. L'alarme ne se produit seulement que lorsque les deux technologies de détection sont activées en même temps.

Disponible en 3 versions:

- E.WALL-R: la version sans fil avec supervision du signal, alimentée par une batterie lithium;
- E.WALL-F: version avec fil avec fonction anti-masking;
- E.WALL-K: version universelle à faible consommation, conçue pour être utilisée avec d'autres marques d'émetteurs.



Une alternative pour les faisceaux actifs infrarouges pour vitres

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	E.WALL-F * ALT305
Alimentation	12VCC 6mA (repos) – 30mA (alarme)
Environnement	IP54
Portée	3m x 0.3m, réglable
Sorties alarme	▪ Alarme NF ▪ Sabotage NF
Boîtier	ABS, Anti-UV

** autres versions disponibles sur commande*

