


INDOOR

Modules d'extension entrées

SPEED 4-8 P3A										
	Extension d'entrées avec source d'alimentation intégrée - Gestion de 8 zones logiques - 1 port Sensor Bus pour 8 détecteurs RSC® et 4 entrées pour le raccordement de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm - 1 port Siren Bus pour le raccordement de sirènes RSC® - 4 sorties programmables - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Fonction d'autotest et déconnexion automatique de la batterie en cas de décharge profonde - Source d'alimentation à découpage de 3A - Logement pour 1 batterie de 12V/12Ah - Raccordement sur ligne série RS485 - Boîtier en métal - Dimensions (L x H x P) 315 x 260 x 108mm - Gris - Certification EN 50131-6 - Niveau de sécurité 2 ou 3 (selon le courant fourni par la batterie et le degré de télégestion du système)									
	No.art. F101SPEED48P3A									

SPEED 4-8 P3A - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Extension d'entrée avec alimentation primaire PS intégrée	Type A 13,8V DC - 3A
	Raccordement	Serial Bus
Zones	Total zones logiques	8
	Zones gérables	4 conventionnelles
		8 Sensor Bus
Équipement du système	Lignes sérieelles	Serial Bus Sensor Bus Siren Bus
	Sorties	4 programmables
Caractéristiques électriques de sortie	Sorties d'alimentation	3
	Tension de sortie	12,5V...13,8V DC
	Ripple (tension d'ondulation)	≤80mVpp
	Courant de charge batterie	800mA
	Courant pour charges	Max. 2,1A
	Protection de survoltage	>16V DC ±10%
Auto-surveillance	Signalisation de surcharge	1 LED par sortie
	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Caractéristiques électriques	Source d'alimentation	14,4V DC - 3A à découpage
	Tension d'alimentation	230V AC +10/-15% 50Hz
	Consommation CPU	100mA @ 13,8V DC
	Consommation max.	450mA AC
Batteries (dispositif de stockage)	Capacité	12V/12Ah
	Test batteries	Automatique
	Temps de charge	80% environ 15h (1 batterie de 12Ah)
	Seuil de batterie basse	10,8V DC
	Tension de déconnexion	<8,8V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP3x
	Boîtier	Métal
	Dimensions (L x H x P)	315 x 260 x 108mm
	Poids	3,2kg
Autonomie Niveau de sécurité	Niveau 2	12h (1Ah*)
	Niveau 3	60h (0,2Ah*)
	Niveau 3 télé-surveillé	30h (0,4Ah*)
Conformité	Norme	EN 50131-1 EN 50131-6
	Organisme de certification	IMQ
Le niveau de sécurité dépend du courant et de l'autonomie * Courant disponible pour charges en cas de défaut secteur		