



Modules d'extensions entrées

La structure modulaire rend les systèmes Tecnoalarm très polyvalents. Cette caractéristique est accentuée par les extensions d'entrées de la gamme SPEED PLUS. Les quatre modèles disponibles répondent à toutes les exigences d'installation et permettent d'exploiter pleinement les avantages des détecteurs RSC®.



SPEED 4-8 P3A								
	Systèmes compatibles: TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 Extension d'entrées avec 1 port sériel Sensor Bus pour 8 détecteurs RSC® de Tecnoalarm - 4 entrées pour le câblage de détecteurs conventionnels RDV® et Zone Bus - 1 port sériel Siren Bus pour 1 sirène RSC® - 4 sorties logiques programmables - Source d'alimentation à découpage de 3A - Batterie 12V/12Ah - Raccordement sur ligne sérielle RS485 - Boîtier métallique - Dimensions (L x H x P) 315 x 260 x 108mm - Certification EN 50131-6 - Niveau de sécurité 2 ou 3 (selon le courant et l'autonomie)							
	No.art. F101SPEED48P3A				Ref. Nestor: ATA236			
SPEED ALM8 PLUS								
	Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 Extension d'entrées avec 4 ports sériels Sensor Bus pour 8 détecteurs RSC® de Tecnoalarm - 1 port sériel Siren Bus pour 1 sirène RSC® - 4 sorties logiques programmables - Source d'alimentation à découpage de 1,8A - Batterie 12V/7Ah - Raccordement sur ligne sérielle RS485 - Boîtier en ABS antistatique - Design Pininfarina - Batterie 12V-7Ah - Dimensions (L x H x P) 350 x 285 x 93mm							
	No.art. F101SPEALM8PLUS				Ref. Nestor: ATA224			
SPEED 8 PLUS								
	Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 Module d'extension entrées avec 1 port sériel pour 8 détecteurs RSC® de Tecnoalarm - 2 sorties logiques programmables - Raccordement sur ligne sérielle RS485 - Dimensions (L x H) 124 x 68mm - Boîtier en ABS (optionnel) <i>N.B. Boîtiers compatibles C100P ou C90</i>							
	No.art. F101SPEED8PLUS				Ref. Nestor: ATA218			
SPEED 4 PLUS								
	Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 Module d'extension entrées avec 1 port sériel pour 4 détecteurs RSC® de Tecnoalarm - 4 entrées de zones parallèles pour détecteurs conventionnels RDV® Zone Bus - 1 sortie logique programmable - Raccordement sur ligne sérielle RS485 - Dimensions (L x H) 124 x 68mm - Boîtier en ABS (optionnel) <i>N.B. Boîtiers compatibles C100P ou C90</i>							
	No.art. F101SPEED4PLUS				Ref. Nestor: ATA217			

MODULES D'EXTENSION - Accessoires

	C100P Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Dimensions (L x H x P) 270 x 156 x 68mm Couleur blanc		C90 Boîtier en ABS - Dimensions (L x H x P) 165 x 110 x 41mm Couleur blanc
No.art. C110C100P		No.art. C110C90	
ATA231		ATA230	