


Extensions d'entrées sérieelles

SPEED 4-140C




Module d'extension entrées/sorties - Raccordement sur ligne sérieelle RS485 - 4 entrées pour le raccordement de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm - 14 sorties collecteurs-ouverts programmables - Protection d'auto-surveillance: pouvant être équipé d'auto-surveillance, de sabotage ligne sérieelle
N.B. Boîtier compatible C80 en option

No.art. F101SPEED4140C



SPEED 4



Module d'extension entrées/sorties - Raccordement sur ligne sérieelle RS485 - 4 entrées pour le raccordement de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm - 1 sortie collecteur-ouvert programmable - Protection d'auto-surveillance: pouvant être équipé d'auto-surveillance, sabotage ligne sérieelle
N.B. Boîtiers compatibles C100P ou C90 en option

No.art. F101SPEED4



SPEED 8



Approuvée pour centrales certifiées
EN 50131



Module d'extension avec 8 entrées pour le raccordement de détecteurs conventionnels, RDV®, et Zone Bus de Tecnoalarm - 2 sorties collecteurs-ouverts programmables - Raccordement sur ligne sérieelle RS485 - Dimensions (L x H) 124 x 68mm
N.B. Boîtiers compatibles C100P ou C90 en option

No.art. F101SPEED8

SPEED 8 STD



Approuvée pour centrales certifiées
EN 50131



Module d'extension avec 8 entrées pour le raccordement de détecteurs conventionnels - Raccordement sur ligne sérieelle RS485 - Dimensions (L x H) 98 x 68mm
N.B. Boîtiers compatibles C100P ou C90 en option

No.art. F101SPEED8STD

EXTENSIONS D'ENTRÉES SÉRIELLES - Accessoires



C100P

Boîtier - Design Pininfarina
Dimensions (L x H x P) 270 x 156 x 68mm
ABS - Blanc

No.art. C110C100P



C90

Boîtier -
Dimensions (L x H x P) 165 x 110 x 41mm
ABS - Blanc

No.art. C110C90



C80

Boîtier -
Dimensions (L x H x P) 140 x 92 x 38mm
ABS - Blanc

No.art. C110C80