

INDOOR

Récepteurs

RX330					
	Module récepteur radio - Récepteur UHF haute sensibilité - Bandes de fréquences 433/868MHz - Modulation OOK - Protocole ASYNC@WL - Le nombre de dispositifs gérés dépend du système - Raccordement sur ligne série RS485 - Baud rate programmable - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement et contrôle brouillage - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier ABS - Design Pininfarina - Blanc				
	No.art. F102RX330				

RX330 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	RX330	Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch
	Raccordement	Serial Bus		Sabotage ligne série	✓
Caractéristiques RF	Protocole de communication	ASYNC@WL		Antijamming	✓
	Récepteur	UHF	Caractéristiques physiques	Supervision	Programmable
	Bandes de fréquence	433/868MHz		Classe environnementale	II
Caractéristiques électriques	Modulation	OOK		Indice de protection	IP3x
	Tension d'alimentation	10V...14,5V DC		Boîtier	ABS
	Consommation	42mA @ 12V DC		Dimensions (L x H x P)	270 x 156 x 68mm
				Poids	550g

Unités de contrôle

TX240-3					
	Radiocommande - Bande de fréquence 433MHz ou 868MHz - Protocole ASYNC@WL - 3 touches de fonction - Fonction programmable: gestion des programmes et/ou des télécommandes, alarme panique - Attributs programmables - Batterie au lithium incluse - Design Pininfarina				
	TX240-3/433	No.art. F102TX240-3/433 - Bande de fréquence 433MHz			
	TX240-3/868	No.art. F102TX240-3/868 - Bande de fréquence 868MHz			

TX240-3 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèles	TX240-3/433 TX240-3/868	Fonctions programmables	Gestion des programmes	✓
	Touches de fonctions	3		Gestion des télécommandes	✓
Interface utilisateur	LED de signalisation	1		Attributs opérationnels	✓
			Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	CR2032 - 3V
Caractéristiques radio	Protocole de communication	ASYNC@WL		Autonomie batterie	> 1 ans
	Émetteur	UHF	Caractéristiques physiques	Boîtier	ABS
	Bande de fréquence	433MHz ou 868MHz		Dimensions (L x A x P)	65 x 40 x 15,5mm
	Modulation	OOK		Poids	46g