

Consoles

LCD300/S	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131	 CODES	 VOICE SYNTHESIS	 15 PROGRAMS MANAGED
	Console avec écran LCD 2x16 caractères rétroéclairé et une fonction de synthèse vocale (raccordement du fil S de la centrale obligatoire) qui utilise le vocabulaire téléchargé sur le système d'alarme - Gestion de 15 programmes - Raccordement sur ligne série RS485 - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture et anti-arrachement - Montage en surface - Design Pininfarina - Boîtier en ABS antistatique - Dimensions (L x H x P) 120 x 175 x 46mm - Blanc - EN 50131 (approuvé pour une utilisation avec des systèmes certifiés) No.art. F127LCD300S (disponible jusqu'à épuisement des stocks)			
LCDPROX1	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131	 CODES	 RFID READER	 8 PROGRAMS MANAGED
	Console avec écran LCD graphique rétroéclairé et un lecteur RFID intégré - Gestion de 8 programmes - Raccordement sur ligne série RS485 - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture et anti-arrachement - Design élégant - Montage en surface - Boîtier en ABS antistatique - Dimensions (L x H x P) 150 x 119 x 35mm - Blanc - EN 50131 (approuvé pour une utilisation avec des systèmes certifiés) No.art. F127LCDPROX1			

Interfaces lecteurs de clés à transpondeurs

TP SKN	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131	 TRANSPONDER INTERFACE	 4 UNITS MANAGED
	Interface pour le raccordement d'un total de 4 lecteurs de clés à transpondeur ATPROX - Raccordement sur ligne série RS485 - Montage en surface - Boîtier en ABS - Dimensions (L x H x P) 63 x 101 x 25mm - Blanc - EN 50131 (approuvé pour une utilisation avec des systèmes certifiés) No.art. F127TP-SKN		