

Claviers pour extérieur

DIGITEX	 Approuvée pour centrales certifiées  CODES  4 PROGRAMS MANAGED  CAPACITIVE TOUCH  VANDAL PROOF  CLASS IV GENERAL OUTDOOR  IP65
	Clavier pour extérieur avec membrane tactile en acier - Illumination par une strip de LED à éclairage rasant - Gestion de 4 programmes - Raccordement sur ligne série RS485 - Montage en surface - 6m de câble de connexion précâblé - Boîtier étanche en aluminium moulé avec protection anti-vandalisme Design Pininfarina - IP65 - Dimensions (L x H x P) 81 x 121 x 24mm - Boîtier en aluminium verni - EN 50131 (approuvé pour une utilisation avec des systèmes certifiés)
	No.art. F103DIGITEX

DIGITEX - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	DIGITEX	Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Adresse de programmation	Digitale		Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Raccordement	RS485		Consommation au repos	10mA @ 12V DC
	Câble de connexion	6m précâblé		Consommation max.	136mA @ 12V DC
Interface utilisateur	Clavier	Membrane tactile en acier	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	IV
	Signalisations optiques d'état système	7 LED		Indice de protection	IP65
	Signalisations acoustiques d'état système	Buzzer		Boîtier	Al
	Illumination clavier	Strip de LED Éclairage rasant		Dimensions (L x H x P)	81 x 121 x 24mm
	Programmes gérés	4		Poids	510g
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Magnétique Contact reed	Conformité	Normes	EN 50131-1* EN 50131-3*
	Anti-aimant	Magnétique Contact reed		Organisme de certification	IMQ
	Boîtier	Anti-vandalisme	*Certifiée uniquement si combinée avec des systèmes approuvés		