

UTS 4.3 PROX

ATA371

Console



UTS 4.3 PROX

La console à écran tactile capacitif TFT 4.3" est caractérisée par une interface graphique simple et intuitive et une interaction système-utilisateur dynamique grâce aux icônes. Elle est équipée de la fonction de synthèse vocale bilingue et d'un lecteur de carte RFID intégré.



Approuvée
pour centrales
certifiées



P 23mm

Montage au mur

UTS 4.3 PROX - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	UTS 4.3 PROX
	Adresse de programmation	Digitale
	Raccordement	RS485
Interface utilisateur	Écran	Couleurs TFT 4.3" vidéo tactile capacitif multipoints
	Résolution	480 x 272 pixel
	Interaction système-utilisateur	Icônes
	Synthèse vocale	✓
	Fonction Help	Graphique
Auto-surveillance	Programmes gérés	15
	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch

Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Consommation au repos	80mA @ 12V DC
	Consommation max.	160mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP40
	Boîtier	ASA
	Dimensions (L x H x P)	154 x 104,6 x 23mm
	Poids	230g
	Température de fonctionnement	+5°C...+40°C
Conformité	Norme	EN 50131-1 EN 50131-3

Les caractéristiques de ce produit peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

UTS 4.3 PROX



Approuvée
pour centrales
certifiées



Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Console à écran tactile capacitif TFT 4.3"

La console est équipée d'un lecteur à transpondeur PROX KEY intégré et de la fonction de synthèse vocale qui utilise le vocabulaire téléchargé sur le système d'alarme. Port USB - Design élégant - Boîtier ultramince - Montage en surface - Boîtier en ABS antistatique - Plaque blanche (interchangeable).

No.art. F127UTS43PROX

No.art. F127UTS43PROXGR