


UTS 4.3 PROX

**Touchscreen bediendeel
voor beheer en programmatie**

ATA371



UTS 4.3 PROX

Het touchscreen bediendeel TFT 4.3" kenmerkt zich door een grote gebruiksvriendelijkheid dankzij de eenvoudige interface met dynamische iconen. Het beschikt bovendien over een geïntegreerde Proximity lezer en gesproken systeemmeldingen in het Nederlands.



UTS 4.3 PROX - Specificaties

Algemene kenmerken	Model	UTS 4.3 PROX
	Programmatie	Via software
	Koppeling	RS485
Gebruikers-interface	Scherm	TFT 4.3" multi-point kleuren video touch screen
	Resolutie	480 x 272 pixel
	Interactie	Iconen
	Spraak synthèse	Nederlands/Frans
	Help Functie	Visueel
	Aantal partities	15
Sabotage	Tegen openen en afnemen	Micro-switch

Elektrische specificaties	Nominale spanning	12V DC
	Voedingsspanning	10V...15V DC
	Verbruik bij rust	80mA @ 12V DC
	Max. verbruik	160mA @ 12V DC
Fysieke specificaties	Klasse	II
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ASA
	Afmetingen (L x H x D)	154 x 104,6 x 23mm
	Gewicht	230g
	Werkings temperatuur	+5°C...+40°C
Conformiteit	Normen	EN 50131-1 EN 50131-3

De kenmerken van dit product kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast.



UTS 4.3 PROX



Geschikt voor
gekeurde centrales



Compatibel met de volgende systemen: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Het aanraak-bediendeel TFT 4.3" is uitgerust met een ingebouwde PROX KEY-lezer en gesproken systeemmeldingen in het Nederlands. USB poort - hedendaagse uitstraling - ultradunne behuizing in antistatische ABS - Montage in opbouw - Verkrijgbaar in wit of antraciet.

No.art. F127UTS43PROX (ATA371)

No.art. F127UTS43PROXGR (ATA371GR)



Tecnalarm

Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T.se Torino (Italy)
tel. +390112235410 - fax +390112735590
tecnalarm@tecnalarm.com - www.tecnalarm.com

