

UTS 4.3 PROX	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131	 CODES	 RFID READER	 COLOR DISPLAY 4.3"	 CAPACITIVE TOUCH SCREEN	 VOICE SYNTHESIS	 15 PROGRAMS MANAGED
	Console avec lecteur RFID intégré et interface utilisateur multifonctionnelle équipée de: écran tactile capacitif TFT 4.3", fonction de synthèse vocale (raccordement du fil S de la centrale obligatoire), dispositif de signalisation acoustique et interface graphique interactive et intuitive avec des icônes contextuelles à l'état du système. Fonction Help - Gestion de 15 programmes - Raccordement sur ligne série RS485 - Design élégant - Boîtier ultra-fin en ASA - Montage en surface - EN 50131 (approuvé pour une utilisation avec des systèmes certifiés) No.art.F127UTS43PROX (blanc) No.art.F127UTS43PROXGR (gris anthracite)						

UTS 4.3 PROX - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	UTS 4.3 PROX	Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Lecteur RFID	Intégré		Consommation au repos	80mA @ 12V DC
	Raccordement	RS485		Consommation max.	160mA @ 12V DC
Interface utilisateur	Écran	Couleurs TFT 4.3"	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Résolution	480 x 272 pixel		Indice de protection	IP4x
	Écran tactile	Capacitif		Boîtier	ASA
	Infographies	Icônes contextuelles à l'état du système		Dimensions (L x H x P)	154 x 104,6 x 23mm
	Synthèse vocale	✓		Poids	230g
	Haut-parleur	✓	Conformité	Normes	EN 50131-1* EN 50131-3*
	Fonction Help	Graphique		Organisme de certification	IMQ
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch	*Certifiée uniquement si combinée avec des systèmes approuvés		