



Trired wl

Radio

Portée 30 mètres

Batterie à longue durée

Contrôle brouillage


triple infrarouge radio détection à longue portée



Détecteur, pour protections d'intérieur et d'extérieur, ayant une technologie exclusive. Trois éléments à infrarouge passif, indépendants entre eux, avec trois lentilles couloir, garantissent des excellentes prestations de détection jusqu'à 30 mètres. Idéal pour la protection de portes, fenêtres ou d'amples terrasses et de toutes aires extérieures.

Le TRIRED WL peut être positionné à des hauteurs comprises entre 1,50 et 2,70 mètres de terre. Sa fonctionnelle rotule en permet l'inclinaison sur les axes verticaux et horizontaux. L'auvent et l'indice de protection IP55 garantissent une protection totale contre les conditions atmosphériques.

- La gestion digitale à microprocesseur permet de personnaliser le fonctionnement et de l'adapter aux spécifiques exigences de détection.
- Installation simple et rapide, double fréquence avec émetteurs séparés et indépendants à 433MHz et 868MHz.
- Compatibilité avec tous les systèmes Tecnoalarm ayant intégré les récepteurs radio sur bus RX300/433868 et/ou RTX200/433868, sinon, là où ça ne sera pas possible, avec les récepteurs radio sur bus, l'exclusif récepteur radio universel RX UNIVERSAL (22 canaux, 4 sorties à relais). Le TRIRED WL est doté d'un contrôle brouillage indépendant sur les trois lentilles.



Batterie au lithium	3,6V-13Ah
Durée moyenne	42 mois (calculé sur 400 détections par jour)
Puissance maximale section 433MHz	10mW
Puissance maximale section 868MHz	25mW
Fonctionnement sélectionnable:	déclenchement alarme pour l'interruption simultanée de 2 ou 3 faisceaux
Habilitation/déshabilitation	contrôle brouillage
Possibilité d'installer deux TRIRED WL sur la même aire afin d'atteindre un élevé degré de sécurité et une meilleure précision de détection	
Test de fonctionnement avec signalisation acoustique et visuelle	

Tecnoalarm FRANCE
design by *pininfarina*